



Spécifications techniques			
Consommation du ventilateur	Motor 200 W	Profondeur tiroir ouvert	49.5 cm
Consommation électrique totale	Max. 211 W	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Nombre de ventilateurs	2	Consommation totale éclairage en Watt	Lampe 11 W (FL)
Débit d'air libre ventilateur	400 m³/h	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
Débit d'air libre total du ventilateur	800 m³/h	Eclairage du plan de cuisson	330 Lux
Vitesses	stufenlos	Commande	Bouton sélecteur
Débit d'air min. évacuation	285 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air max. évacuation	545 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Niveau sonore min. évacuation *	55 dB(A) re1pW	Longueur du câble de raccordement	1 m
Niveau sonore max. évacuation *	69 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Pression minimale évacuation	175 Pa	Rtype de ventilateur	AC
Pression maximale évacuation	325 Pa	Aspiration périphérique	Non
Couleur du corps de hotte	anthracite	Nombre de filtres à graisses	9
Largeur	55 cm	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Profondeur	30 cm	Poids net	15 kg

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4000183	EVM 212-55, anthracite, évacuation	1169.90	1264.65

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	547 mm	Hauteur effective du corps de hotte	124 mm
Profondeur effective du corps de hotte	300 mm		

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	486 mm	Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur	666 mm
----------------------------------	--------	---	--------

Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	386 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	80 mm
manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	241 mm
Hauteur manchette	100 mm		

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Habillages de façade à choix en bois

Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch