



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

Spécifications techniques

| | | | |
|--|----------------|---|-----------------------------|
| Consommation du ventilateur | Motor 100 W | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Consommation électrique totale | Max. 104 W | Consommation totale éclairage en Watt | LED 1 x 4 W (4 W) |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700 Kelvin |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Eclairage du plan de cuisson | 205 Lux |
| Débit d'air libre ventilateur | 570 m³/h | Commande | Interrupteur bascule |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 570 m³/h | Gamme de produit | BASIC |
| Vitesses | 2 | Mode de fonctionnement | Recyclage |
| Débit d'air min. circuit fermé | 200 m³/h | Classification des filtres à charbon | * |
| Débit d'air max. circuit fermé | 300 m³/h | Longueur du câble de raccordement | 1 m |
| Niveau sonore min. circuit fermé * | 65 dB(A) re1pW | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut |
| Niveau sonore max. circuit fermé * | 75 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur | AC |
| Couleur du corps de hotte | Blanc | Aspiration périphérique | Non |
| Largeur | 27 cm | Nombre de filtres à graisses | 1 |
| Profondeur | 29.3 cm | Type de filtre à graisse | Filtre à graisse métallique |
| Profondeur tiroir ouvert | 29.3 - 48.8 cm | Poids net | 8.45 kg |
| Distance min. sur plan de cuisson électrique | 50 cm | | |

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 4000220 | EVM Studio recyclage 27,5 blanc, Hotte encastrable BASIC Line | 1073.10 | 1160.00 |

Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|--|--------|-------------------------------------|--------|
| Largeur effective du corps de hotte | 275 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 160 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 293 mm | | |

Données d'installation - hauteurs

| | |
|----------------------------|--------|
| Hauteur min. circuit fermé | 254 mm |
|----------------------------|--------|

Données d'installation - bloc-moteur

| | |
|---------------------|-------|
| Hauteur bloc moteur | 94 mm |
|---------------------|-------|

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Habillages de façade à choix en bois

Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung

Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch