



### Spécifications techniques

|   |                 |                                   |                             |
|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Consommation électrique totale                              | Max. 11 W       | Eclairage du plan de cuisson      | 390 Lux                     |
| Indication de tension et de fréquence                       | 230 V~ 50 Hz    | Commande                          | Externe                     |
| Couleur du corps de hotte                                   | anthracite      | Gamme de produit                  | BASIC                       |
| Largeur   | 55 cm           | Mode de fonctionnement            | Evacuation                  |
| Profondeur  | 30 cm           | Longueur du câble de raccordement | 1 m                         |
| Profondeur tiroir ouvert                                    | 49.5 cm         | Diamètre du raccord d'évacuation  | en haut                     |
| Distance min. sur plan de cuisson électrique                | 50 cm           | Aspiration périphérique           | Non                         |
| Distance min. sur plan de cuisson gaz                       | 65 cm           | Nombre de filtres à graisses      | 9                           |
| Consommation totale éclairage en Watt                       | Lampe 11 W (FL) | Type de filtre à graisse          | Filtre à graisse métallique |
| La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 3000 Kelvin     | Poids net                         | 10 kg                       |

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation  | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 4000226          | ZM 124-55 sans ventilateur, anthracite/p. aspiration centr | 724.25               | 782.90               |

## Données d'installation - corps de hotte

|  |        |                                     |        |
|--|--------|-------------------------------------|--------|
| Largeur effective du corps de hotte    | 548 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 124 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 300 mm |                                     |        |

## Données d'installation - hauteurs

|                                  |        |   |        |
|----------------------------------|--------|---|--------|
| Hauteur min. sortie vers le haut | 234 mm | Hauteur min. sortie ronde vers l'arrière au-dessus du bloc-moteur | 394 mm |
|----------------------------------|--------|---|--------|

## Données d'installation - bloc-moteur

|                     |        |  |        |
|---------------------|--------|--|--------|
| Hauteur bloc moteur | 110 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur     | 77 mm  |
| manchette de sortie | 125 mm | Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur | 274 mm |

## Instructions d'installation

### Instructions d'installation générales

- Le clapet s'ouvre lorsque le tiroir est tiré
- Eclairage seulement sur interrupteur
- Pour objets avec ventilation centralisée
- Habillages de façade à choix en bois

### Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

#### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

#### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

#### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch