



- Ausgesprochen effizient aufgrund des berbel Prinzips mit Zentrifugalkraft ohne Fettfilter
- Automatische Höhenverstellung dank Liftfunktion, praktisch und ergonomisch
- Blendfreie Kochfeldausleuchtung dank hochwertigster LED-Beleuchtung
- Formschönes Lichtobjekt für höchste Ansprüche an Design und Technik
- Höchste Bedienfreundlichkeit mit Fernbedienung
- Langlebig dank hochwertiger Materialisierung
- Reinigungsfreundlich dank aushängbarer, spülmaschinenfester Fettauffangschale
- Stimmungsvolle Effekt-Raumbelichtung, separat schaltbar

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 270 W	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Anzahl Lüfter	2	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 4 x 8.78 W (35.1 W)
Nennleistung Lüfter freiblasend	615 m³/h	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3500 Kelvin
Nennleistung Lüfter freiblasend total	1230 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	680 Lux
Leistungsstufen	3+i	Bedienung/Regelung	Fernbedienung
Luftleistung min. Umluft	330 m³/h	Produktlinie	BERBEL
Luftleistung max. Umluft	580 m³/h	Betriebsart	Umluft
Luftleistung intensiv Umluft	675 m³/h	Umluftklassifizierung	***
Schalleistungspegel min. Umluft *	55 dB(A) re1pW	Länge Anschlusskabel	1.8 m
Schalleistungspegel max. Umluft *	67 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schalleistungspegel intensiv Umluft *	71 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	AC
Farbe Gerät	schwarz	Randabsaugung	nein
Farbe Glas	Schwarz	Anzahl Fettfiltermedien	1
Breite Nennmass	115 cm	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Tiefe Nennmass	46 cm	Gewicht netto	71 kg
min. Abstand über Kochfläche Elektro	65 cm		

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4007083-100	BDL 115 SK-GS BE ML800 Glas schw, Deckenlifthaube Skyline	6694.45	7236.70

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	1155 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	310 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	460 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	345 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft Max	1110 mm
--------------------------------	--------	--------------------------------	---------

Planungshinweise

- Einfache Montage dank mitgelieferter Deckenmontageplatte
- High-Tech-Antriebstechnik auf engstem Raum ermöglicht einen Deckenanschluss mit nur 30 mm Höhe, mit nur 4 Schrauben einfach montierbar
- Seillänge individuell verlängerbar für hohe Räume; Haube schwebt auf Höhe der Seilverlängerung unter der Decke
- Stabile Deckenkonstruktion zur Aufhängung erforderlich (Eigengewicht + Verfahrkräfte)
- Glasdekor sowie Deckenkonsole nach RAL möglich (gegen Aufpreis)
- Mit oder ohne Liffunktion respektive Effektbeleuchtung möglich
- Haube nur in Umluft möglich
- Bedienung der Dunstabzugshaube nur über mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung
- Beim Ausblas in den Raum ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

**WESCO AG
Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG
Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG
Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch