



- Vollständig in der Arbeitsfläche versenkbar dank Liftfunktion
- Absaugung in stufenlos verstellbarer Haubenposition möglich
- Modernste Sensor-Touch-Bedienung, die sich nahtlos in die Dunstabzugshaube einfügt



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



Höhenverstellbarkeit

Anpassen der Haubenhöhe für ein ergonomisches Arbeiten und - da näher am Kochfeld platziert - zur besseren Dunsterfassung.



BackFlow-Technologie

Die zusätzliche Belüftung sorgt für höchste Wrasenerfassung und verhindert Kondensat- und Tropfenbildung.



Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

BTH 100 ML Edelstahl schwarz Umluft, Tischlifthaube

Moveline Lüfter vorne

berbel-Linie

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 180.4 W	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 2 x 5.2W (10.4 W)
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3500 Kelvin
Anzahl Lüfter	1	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	nein
Nennleistung Lüfter freiblasend	875 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	460 Lux
Nennleistung Lüfter freiblasend total	875 m³/h	Bedienung/Regelung	Touch Control
Leistungsstufen	3+i	Produktlinie	BERBEL
Luftleistung min. Umluft	290 m³/h	Betriebsart	Umluft
Luftleistung max. Umluft	470 m³/h	Umluftklassifizierung	***
Luftleistung intensiv Umluft	615 m³/h	Länge Anschlusskabel	1.8 m
Schalleistungspegel min. Umluft *	46 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben / links / rechts / unten
Schalleistungspegel max. Umluft *	63 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Schalleistungspegel intensiv Umluft *	67 dB(A) re1pW	Randabsaugung	nein
Farbe Gerät	schwarz	Anzahl Fettfiltermedien	1
Farbe Glas	Schwarz	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Breite Nennmass	100 cm	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Tiefe Nennmass	16.2 cm	Gewicht netto	70 kg

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4008293-100	BTH 100 ML Edelstahl schwarz Umluft, Tischlifthaube Moveline Lüfter vorne	6782.75	7332.15

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	1126 mm	Tiefe Haubenkörper effektiv	363 mm
------------------------------	---------	-----------------------------	--------

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	378 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	110 mm
Abluftstutzen ø	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	186 mm
Abluftstutzen Höhe	30 mm		

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Bei Bestellung Position des Lüfters (vorne / hinten) angeben
- Ausgelegt für Panorama-Kochfelder
- Nicht für Gaskochfelder geeignet
- Ausschnitt: 132 × 1042 mm
- BackFlow-Technologie (keine externen Ventilatoren möglich)
- Stegbreite zwischen Tischhaube und Kochfeld gemäss Kochfeld- und Arbeitsplatten Hersteller

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen, max. Länge 4 - 5 Meter und 2 × 90° Bogen
- Abluft Abgang: oben, unten, links, rechts (bauseitig anpassbar)
- Für den Luftaustritt an der Fassade ist die Wettergittereinheit WWG-E Prime einzusetzen.

Planungshinweise Umluft

- Umluft Abgang links, rechts oder oben möglich
- Für den Umluftbetrieb möglichst einen Austritt mit einem Querschnitt von min. 500 cm² vorsehen
- Für EcoSwitch: Hybrid-Variante und Mauerkasten BMK-F 150 Einheit bei Bestellung vormerken

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch