



- Filtres de dégraissage à grille inox compensée
- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (Option)

**Nettoyage facile & propreté parfaite**

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

**Eco-efficience**

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.

**Fonctionnement ultra-silencieux**

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.

**Eclairage LED non éblouissant**

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

| Spécifications techniques              |                |   |                             |
|--|----------------|---|-----------------------------|
| Consommation du ventilateur            | Motor 165 W    | Profondeur  | 65 cm                       |
| Consommation électrique totale         | Max. 174.2 W   | Distance min. sur plan de cuisson électrique                | 50 cm                       |
| Indication de tension et de fréquence  | 230 V~ 50 Hz   | Distance min. sur plan de cuisson gaz                       | 65 cm                       |
| Nombre de ventilateurs                 | 1              | Consommation totale éclairage en Watt                       | LED 4 x 2.3 W (9.2 W)       |
| Débit d'air libre ventilateur          | 950 m³/h       | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 3000 Kelvin                 |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 950 m³/h       | Eclairage du plan de cuisson                                | 900 Lux                     |
| Vitesses                               | 3+i            | Commande  | Boutons-poussoirs           |
| Débit d'air min. circuit fermé         | 185 m³/h       | Gamme de produit  | ECO                         |
| Débit d'air max. circuit fermé         | 435 m³/h       | Mode de fonctionnement                                      | Recyclage                   |
| Débit d'air intensif circuit fermé     | 545 m³/h       | Classification des filtres à charbon                        | **                          |
| Niveau sonore min. circuit fermé *     | 43 dB(A) re1pW | Longueur du câble de raccordement                           | 1 m                         |
| Niveau sonore max. circuit fermé *     | 64 dB(A) re1pW | Diamètre du raccord d'évacuation                            | en haut                     |
| Niveau sonore intensif circuit fermé * | 70 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur  | EC                          |
| Pression minimale évacuation           | 160 Pa         | Aspiration périphérique                                     | Non                         |
| Pression maximale évacuation           | 460 Pa         | Nombre de filtres à graisses                                | 13                          |
| Pression intensive évacuation          | 480 Pa         | Type de filtre à graisse                                    | Filtre à graisse métallique |
| Couleur du corps de hotte              | Acier          | Plans de cuisson - largeur recommandée                      | Jusqu'à max. 90 cm          |
| Largeur                                | 100 cm         | Poids net   | 32.1 kg                     |

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation                             | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 4008845-200      | FHE quadro 5-100 /2022, inox, recyclage | 1692.75              | 1829.85              |

| Données d'installation - corps de hotte |         |                                     |       |
|---|---------|-------------------------------------|-------|
| Largeur effective du corps de hotte     | 1000 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 55 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte  | 650 mm  | Distance jusqu'à l'apuis du canal   | 0 mm  |

| Données d'installation - hauteurs                            |        |   |         |
|--|--------|---|---------|
| Hauteur min. circuit fermé                                   | 615 mm | Hauteur min. circuit fermé avec rallonge de cheminée standard | 860 mm  |
| Hauteur max. circuit fermé                                   | 855 mm | Hauteur max. circuit fermé avec rallonge de cheminée standard | 1250 mm |
| Hauteur min. circuit fermé, cheminée raccourcie (plus value) | 505 mm |   |         |

| Données d'installation - bloc-moteur |        |
|--------------------------------------|--------|
| Hauteur bloc moteur                  | 465 mm |

**Données d'installation - canal**

|                               |        |  |             |
|-------------------------------|--------|--|-------------|
| Largeur du canal inférieur    | 346 mm | Largeur canal supérieur long                         | 342 mm      |
| Hauteur du canal inférieur    | 340 mm | Hauteur canal supérieur long                         | 900 mm      |
| Profondeur du canal inférieur | 306 mm | Profondeur canal supérieur long                      | 302 mm      |
| Largeur du canal supérieur    | 342 mm | Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte | 1.4301      |
| Hauteur du canal supérieur    | 510 mm | Direction du brossage                                | En longueur |
| Profondeur du canal supérieur | 302 mm |  |             |

**Instructions d'installation****Instructions d'installation générales**

- Kit de fixation à la dalle en béton compris

**Instructions d'installation pour évacuation**

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Sortie ronde Ø 150 mm arrière, avant, latérale et gaine extra-plate type 82 / 100 possible (plus-value)

**Instructions d'installation pour circuit fermé**

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

**WESCO AG  
Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

**WESCO AG  
Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

**WESCO AG  
Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch