



- Aspiration périphérique à effet rideau et déflecteurs en verre rabattable S-WING (option)
- Exécution quadro 7 largo pour plans de travail profonds
- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (option)

**Nettoyage facile & propreté parfaite**

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

**Eco-efficience**

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.

**Fonctionnement ultra-silencieux**

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.

**Eclairage LED non éblouissant**

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

Spécifications techniques			
Consommation du ventilateur	Motor 165 W	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Consommation électrique totale	Max. 172.4 W	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Consommation totale éclairage en Watt	LED 2 x 2.3 W (4.6 W)
Nombre de ventilateurs	1	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
Débit d'air libre ventilateur	950 m³/h	Eclairage du plan de cuisson	660 Lux
Débit d'air libre total du ventilateur	950 m³/h	Commande	Touch Control
Vitesses	3+i	Gamme de produit	ECO
Débit d'air min. circuit fermé	185 m³/h	Mode de fonctionnement	Recyclage
Débit d'air max. circuit fermé	435 m³/h	Classification des filtres à charbon	**
Débit d'air intensif circuit fermé	545 m³/h	Longueur du câble de raccordement	1 m
Niveau sonore min. circuit fermé *	43 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore max. circuit fermé *	64 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	EC
Niveau sonore intensif circuit fermé *	70 dB(A) re1pW	Aspiration périphérique	Non
Couleur du corps de hotte	Acier	Nombre de filtres à graisses	
Largeur	75 cm	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Profondeur	53 cm	Poids net	25.5 kg

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4008862-200	WHE quadro 7-75 inox /2022, Recyclage	1392.80	1505.60

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	750 mm	Distance jusqu'à l'apuis du canal	0 mm
Profondeur effective du corps de hotte	530 mm	Début de l'éclairage depuis l'arrière	23 mm
Hauteur effective du corps de hotte	75 mm		

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. circuit fermé	595 mm	Hauteur min. circuit fermé avec rallonge de cheminée standard	985 mm
Hauteur max. circuit fermé	905 mm	Hauteur max. circuit fermé avec rallonge de cheminée standard	1295 mm
Hauteur min. circuit fermé, cheminée raccourcie (plus value)	560 mm		

Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	465 mm
---------------------	--------

Données d'installation - canal

Largeur du canal inférieur	346 mm	Largeur canal supérieur long	342 mm
Hauteur du canal inférieur	340 mm	Hauteur canal supérieur long	900 mm
Profondeur du canal inférieur	303 mm	Profondeur canal supérieur long	300 mm
Largeur du canal supérieur	342 mm	Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte	1.4301
Hauteur du canal supérieur	510 mm	Direction du brossage	En longueur
Profondeur du canal supérieur	300 mm		

Instructions d'installation**Instructions d'installation générales**

- Kit de fixation à la dalle en béton compris

Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Sortie ronde Ø 150 mm arrière, avant, latérale et gaine extra-plate type 82 / 100 possible (plus-value)

Instructions d'installation pour circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

**WESCO AG
Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG
Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG
Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch