



- Stufenlos einstellbare Farbtemperatur von 2700 - 6500 Kelvin
- Ausgesprochen effizient aufgrund des berbel Prinzips mit Zentrifugalkraft ohne Fettfilter
- Blendfreie Kochfeldausleuchtung dank hochwertigster, 3-fach positionierten LED-Leisten
- Langlebig dank hochwertiger Materialisierung
- Energieeffizient und besonders leise dank leistungsfähigem EC-Lüfter und hochwertiger LED-Beleuchtung
- Höchste Erfassungseffizienz und kondensatfreie Glasflächen dank Back-Flow-Technologie
- Reinigungsfreundlich dank aushängbarer, spülmaschinenfester Fettauffangschale
- Sensor-Touch-Bedienfeld für einfachste Bedienung
- Wahlfreiheit Abluft/Umluft per Tastendruck dank EcoSwitch - optional
- Vollendete Kopffreiheit dank ergonomischem Korpusdesign

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700-6500 Kelvin
Gesamtanschlusswert	Max. 191.2 W	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	nein
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Effektbeleuchtung Farbtemperatur	3500 Kelvin
Anzahl Lüfter	1	Effektbeleuchtung dimmbar	nein
Nennleistung Lüfter freiblasend	875 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	430 Lux
Nennleistung Lüfter freiblasend total	875 m³/h	Bedienung/Regelung	Touch Control
Leistungsstufen	3+i	Produktlinie	BERBEL
Luftleistung min. Umluft	220 m³/h	Betriebsart	Umluft
Luftleistung max. Umluft	360 m³/h	Umluftklassifizierung	***
Luftleistung intensiv Umluft	450 m³/h	Länge Anschlusskabel	1.8 m
Farbe Gerät	schwarz	Abgang Anschlussstutzen	oben
Farbe Glas	Schwarz	Art des Lüfters	EC
Breite Nennmass	110 cm	Randabsaugung	nein
Tiefe Nennmass	60.5 cm	Anzahl Fettfiltermedien	1
min. Abstand über Kochfläche Elektro	60 cm	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm	Gewicht netto	60 kg
Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 6 x 3.7 W (22.2 W)		

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4009806-221	BIH 110 EG schwarz Umluft, Inselhaube Ergoline H 880 mm	5541.65	5990.50

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	1100 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	230 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	605 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen	
Standard Haubenhöhe Abluft MAX	880 mm

Planungsinformationen Lüftergehäuse			
Höhe Lüftergehäuse	370 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	150.5 mm
Abluftstutzen ø	150 mm	Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit	184 mm
Abluftstutzen Höhe	30 mm		

Planungsinformationen Kanäle			
Breite Kanalunterteil	410 mm	Tiefe Kanalunterteil	337 mm
Höhe Kanalunterteil	850 mm		

Planungshinweise

- Abluftleitung Ø 150 mm und vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Back-Flow Technologie (keine externen Ventilatoren möglich)
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Mindesthöhe Kanal für Umluftfilter: 650 mm
- Kanallängen von < 600 mm und > 950 mm auf Anfrage (gegen Aufpreis)
- Mindesthöhe Kanal für Hybridfilter: 900 mm
- Für EcoSwitch: Hybrid-Filter und Mauerkasten BMK-F 150 bei Bestellung vermerken

WESCO AG **Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG **Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG **Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch