




- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (option)



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Spécifications techniques			
Consommation du ventilateur	Motor 270 W	Pression intensive évacuation	590 Pa
Consommation électrique totale	Max. 274 W	Couleur du corps de hotte	Acier
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Largeur	90 cm
Nombre de ventilateurs	1	Profondeur	60 cm
Débit d'air libre ventilateur	m³/h	Distance min. sur plan de cuisson électrique	65 cm
Débit d'air libre total du ventilateur	m³/h	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Vitesses	3+i	Consommation totale éclairage en Watt	LED 4 x 1 W (4 W)
Débit d'air min. évacuation	280 m³/h	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
Débit d'air max. évacuation	600 m³/h	Eclairage du plan de cuisson	380 Lux
Débit d'air intensif évacuation	750 m³/h	Commande	Boutons-poussoirs
Débit d'air min. circuit fermé	200 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air max. circuit fermé	465 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Débit d'air intensif circuit fermé	510 m³/h	Classification des filtres à charbon	*
Niveau sonore min. évacuation *	50 dB(A) re1pW	Longueur du câble de raccordement	1.2 m
Niveau sonore max. évacuation *	65 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore intensif évacuation *	69 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	AC
Niveau sonore min. circuit fermé *	57 dB(A) re1pW	Aspiration périphérique	Non
Niveau sonore max. circuit fermé *	73 dB(A) re1pW	Nombre de filtres à graisses	3
Niveau sonore intensif circuit fermé *	76 dB(A) re1pW	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Pression minimale évacuation	450 Pa	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 90 cm
Pression maximale évacuation	580 Pa	Poids net	26.6 kg

* Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4009827	FH olea 90, Hotte îlot BASIC 90 cm	2460.70	2660.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	900 mm	Hauteur effective du corps de hotte	60 mm
Profondeur effective du corps de hotte	599 mm	Distance jusqu'à l'apuis du canal	6 mm

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	605 mm	Hauteur min. circuit fermé	605 mm
Hauteur max. en extraction	950 mm	Hauteur max. circuit fermé	950 mm
Hauteur min. sortie vers le haut, cheminée raccourcie (plus value)	380 mm	Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MIN	775 mm
Haut.min. sortie ronde arr. au-dessus bloc-moteur / lat./ dev., cheminée raccourcie .	510 mm	Standard-Haubenhöhe PlasmaMade MAX	880 mm

Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	253 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	125 mm
manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	175 mm
Hauteur manchette	30 mm		

Données d'installation - canal

Largeur du canal inférieur	350 mm	Hauteur du canal supérieur	415 mm
Hauteur du canal inférieur	500 mm	Profondeur du canal supérieur	286 mm
Profondeur du canal inférieur	290 mm	Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte	1.4016
Largeur du canal supérieur	346 mm	Direction du brossage	En longueur

Instructions d'installation**Instructions d'installation générales**

- Kit de fixation à la dalle en béton compris

Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Sortie ronde Ø 150 mm arrière, avant et latérale possible (plus-value)
Sortie gaine extra-plate type 82 / 100 exécution spéciale (plus-value)

Instructions d'installation pour circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

**WESCO AG
Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG
Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG
Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch