

• Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (option)



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Spécifications techniques			
Consommation du ventilateur	Motor 270 W	Pression intensive évacuation	590 Pa
Consommation électrique totale	Max. 274 W	Couleur du corps de hotte	Acier
Indication de tension et de fréquence	230 V [∼] 50 Hz	Largeur	90 cm
Nombre de ventilateurs	1	Profondeur	60 cm
Débit d'air libre ventilateur	m³/h	Distance min. sur plan de cuisson électrique	65 cm
Débit d'air libre total du ventilateur	m³/h	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Vitesses	3+i	Consommation totale éclairage en Watt	LED 4 x 1 W (4 W)
Débit d'air min. évacuation	280 m³/h	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3000 Kelvin
Débit d'air max. évacuation	600 m³/h	Eclairement du plan de cuisson	380 Lux
Débit d'air intensif évacuation	750 m³/h	Commande	Boutons-poussoirs
Débit d'air min. circuit fermé	200 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air max. circuit fermé	465 m³/h	Mode de fonctionnement	Evacuation
Débit d'air intensif circuit fermé	510 m³/h	Classification des filtres à charbon	*
Niveau sonore min. évacuation *	50 dB(A) re1pW	Longueur du câble de raccordement	1.2 m
Niveau sonore max. évacuation *	65 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore intensif évacuation *	69 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	AC
Niveau sonore min. circuit fermé *	57 dB(A) re1pW	Aspiration périphérique	Non
Niveau sonore max. circuit fermé *	73 dB(A) re1pW	Nombre de filtres à graisses	13
Niveau sonore intensif circuit fermé *	76 dB(A) re1pW	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Pression minimale évacuation	450 Pa	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 90 cm
Pression maximale évacuation	580 Pa	Poids net	25 kg

^{*} Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation		CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4009827	FH olea 90, Hotte îlot BASIC 90 cm		2432.95	2630.00
Données d'installa	ation - corps de hotte			
Largeur effective du corps de hotte		900 mm	Hauteur effective du corps de hotte	60 mm
Profondeur effective du corps de hotte		Ε00	Diatanas iusaulė llanuis du sanal	6 mm
Profondeur effective	du corps de hotte	599 mm	Distance jusqu'à l'apuis du canal	0 111111
Données d'installa		599 mm	Distance Jusqu'à l'apuis du cariai	6 mm
	ation - hauteurs	605 mm	Hauteur min. circuit fermé	605 mm
Données d'installa	ation - hauteurs vers le haut			
Données d'installa Hauteur min. sortie v Hauteur max. en ext	ation - hauteurs vers le haut	605 mm	Hauteur min. circuit fermé	605 mm



Données d'installation - bloc-moteur			
Hauteur bloc moteur	253 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	125 mm
manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	175 mm
Hauteur manchette	30 mm		

Données d'installation - canal			
Largeur du canal inférieur	350 mm	Hauteur du canal supérieur	415 mm
Hauteur du canal inférieur	500 mm	Profondeur du canal supérieur	286 mm
Profondeur du canal inférieur	290 mm	Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte	1.4016
Largeur du canal supérieur	346 mm	Direction du brossage	En longueur

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

· Kit de fixation à la dalle en béton compris

Instructions d'installation pour evacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Sortie ronde Ø 150 mm arrière, avant et latérale possible (plus-value)
 Sortie gaine extra-plate type 82 / 100 exécution spéciale (plus-value)

Instructions d'installation pour circuit fermé

Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110 CH-5430 Wettingen

Fachhandel Verkauf/Beratung Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2 CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/ Pièces de rechange Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110 CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch www.wesco.ch

