




- Schnelle und kostengünstige Wartung durch nachfüllbaren
 - Geruchsfilter, einfach herausnehmbar (Umluftvariante)
 - Verschiebbarer Powermover für eine optimierte Dunsterfassung
 - Besonders leistungsstark durch den Einsatz zweier EC-Lüfter
 - Erhöhter Kochkomfort dank automatischer Lüfterleistung mit autoRun® plus
 - Externe Lichtquellen können direkt am Gerät angeschlossen und gesteuert werden
 - Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)
- Geruchsfilter mit höchster Luftreinigungsleistung garantiert beste Luftqualität



Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Möglichkeit, unterschiedliche Zuluftlösungen von WESCO anzubinden, sorgt für beste Luftqualität in jeder Küche.



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



Nachlauf-Funktion

Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.



Induktion

Kochfeld, bei dem der Kochtopfboden durch Wirbelströme und Ummagnetisierungsverluste erwärmt wird, ohne dass dabei das Kochfeld selbst erwärmt werden muss.



Brückenfunktion

Mit der Brückenfunktion können mehrere Kochzonen zusammengeschaltet werden - ideal für die Zubereitung von Speisen in Gratinformen oder Brätern.



Warmhaltefunktion

Die Speisen werden auf tiefer Leistungsstufe des Kochfelds warmgehalten - ideal, wenn sich die Mahlzeit verzögert.



Topferkennung

Das Kochfeld erkennt, ob sich ein für dieses Gerät geeigneter Kochtopf oder eine Pfanne darauf befindet.



Überlauferkennung / Sicherheitsabschaltung

Damit wird ein Überlaufen des Kochguts erkannt und die Kochzone wird automatisch abgeschaltet - zur Vermeidung von Verschmutzung und Sicherheitsrisiken.



Ankochautomatik

Bei Aktivierung heizt die gewählte Kochzone mit höchster Leistung und schaltet dann automatisch in die gewählte Leistungsstufe.



autoRun® plus

Ein- und Ausschaltung des Dunstabzugs erfolgen automatisch, und die Absaugstufe des Dunstabzugs passt sich automatisch der Heizstufe des Kochfelds an.



Timer

Funktion für die Einstellung einer zeitlich begrenzten Kochdauer. Nach Ablauf dieser Dauer schaltet die Kochzone aus.



Pause / Memoryfunktion

Funktion für die Unterbrechung eines Kochvorgangs mit Speicherung der Einstellungen. Durch Knopfdruck werden die Einstellungen wieder aktiviert.



Chefkoch

Individuelle Einstellungen der Kochzonen werden dauerhaft gespeichert und beim nächsten Start der Funktion wieder aktiviert.



Grillfunktion

Funktion für die Verwendung von Grillplatten, die für Induktionsfelder geeignet sind - für den Grillgenuss bei schlechtem Wetter.

BKF 83 DL Abluft, Kochfeldabsaugung Downline (Induktion)

berbel-Linie

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 340 W	Druckvermögen max. Abluft	675 Pa
Gesamtanschlusswert	Max. 7740 W	Druckvermögen intensiv Abluft	710 Pa
Volt- und Herz-Angabe	400 V~ 50 Hz	Farbe Gerät	schwarz
Anzahl Lüfter	2	Farbe Glas	Schwarz
Nennleistung Lüfter freiblasend	650 m³/h	Breite Nennmass	83 cm
Nennleistung Lüfter freiblasend total	1300 m³/h	Tiefe Nennmass	50 cm
Leistungsstufen	9+i	Bedienung/Regelung	Touch Control
Luftleistung min. Abluft	210 m³/h	Produktlinie	BERBEL
Luftleistung max. Abluft	600 m³/h	Betriebsart	Abluft
Luftleistung intensiv Abluft	700 m³/h	Abgang Anschlussstutzen	hinten
Schallleistungspegel min. Abluft *	50 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Schallleistungspegel max. Abluft *	75 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	1
Schallleistungspegel intensiv Abluft *	78 dB(A) re1pW	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Druckvermögen min. Abluft	110 Pa	Gewicht netto	16 kg

* Schallleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

BKF 83 DL Abluft, Kochfeldabsaugung Downline (Induktion)

berbel-Linie

Kochfeld			
Brückenfunktion Kochfeld	Ja	Anschluss	400 V ~/50/60 Hz
Ankochautomatik	Ja	Sicherung	16 A
Timer	Ja	Abmessung	220 x 180 mm
Abschaltautomatik	Ja	Abmessung	220 x 180 mm
Pause	Ja	Abmessung	180 mm
Memory-Funktion	Ja	Abmessung	180 mm
Grill-Funktion	Ja	Heiztechnik	Induktion
Pot-move-Funktion	Ja	Leistung	2100 W
Chef-Funktion	Ja	Leistung	2100 W
Booster-Funktion	Ja	Leistung	1850 W
Warmhaltefunktion	Ja	Leistung	1850 W
Topferkennung	Ja	Leistung Booster	2600 W
Verriegelung des Kochfeldes	Ja	Leistung Booster	2600 W
Überlauferkennung	Ja	Leistung Booster	2300 W
Automatik-Funktionen autoRun®	autoRun@plus	Leistung Booster	2300 W
Anzahl Leistungsstufen	9	Leistung Double Booster	3700 W
Anzahl Warmhaltestufen	3	Leistung Double Booster	3700 W
Einbauart des Kochfeldes	aufliegend und flächenbündig	Leistung Double Booster	3000 W
Art der Kochmulde	Elektrokochmulde	Leistung Double Booster	3000 W
Anzahl Kochzonen Gesamt	4	Brücken-Funktion	Ja
Anzahl Bridge-Kochzonen	2	Brücken-Funktion	Ja
Anzahl Single-Kochzonen	2	Automatische Brückenfunktion	Ja
Farbe der Glaskeramik	schwarz	Automatische Brückenfunktion	Ja

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4010631-000	BKF 83 DL Abluft, Kochfeldabsaugung Downline (Induktion)	4623.95	4998.50

Planungsinformationen Lüftergehäuse	
Abluftstutzen ø	Typ 89 K) 222x89 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Die Rückwand des Unterschranks muss zu Wartungszwecken entnehmbar sein
- Ab Schrankbreite 900 mm und Arbeitsplattentiefe 585 mm / PlasmaMade® 700mm möglich
- Die Luftführung kann mittels optionalem WESCO Flachkanalsystem Typ 77 K oder 89 K auch ausserhalb des Standardschranks geführt werden (z. B. Inseln)
- Bei Küchenmontage einfach anpassbar an verschiedene Unterschrantypen (Umluftfilter senkrecht hinter den Auszügen oder im Sockel möglich)
- Anschluss 400V ~ / 50/60 Hz / Absicherung 16 A

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Für den Umluftbetrieb möglichst einen Austritt mit einem Querschnitt von min. 500 cm² vorsehen
- Bei Umluftbetrieb mit PlasmaMade® Geruchsfilter muss in der Nähe des Unterschranks eine Steckdose für das Netzteil des Geruchsfilters vorhanden sein

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch