



- Eclairage d'ambiance et de valorisation
- Commande tactile filigrane
- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)



#### Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



#### Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



#### Eco-efficience

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



#### Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.



#### Balayage BackFlow

Flux laminaire balayant depuis le bas le déflecteur d'une hotte oblique pour prévenir la condensation et l'égouttement pendant la cuisson.



#### Mécanisme de rabattement

Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.



#### Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



#### Eclairage d'ambiance

Eclairage supplémentaire transformant la hotte en luminaire pour ajouter à votre intérieur une touche de confort inégalable.



#### Modulation de la température chromatique

Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.



#### Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



#### WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

# BKH 80 EG-2 blanc circuit fermé avec charbon actif, Hotte oblique Ergoline

berbel-Linie

Spécifications techniques			
Consommation du ventilateur	Motor 160 W	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Consommation électrique totale	Max. 177 W	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Consommation totale éclairage en Watt	LED 14.2 W
Nombre de ventilateurs	1	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	2700-6500 Kelvin
Débit d'air libre ventilateur	830 m³/h	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Oui
Débit d'air libre total du ventilateur	830 m³/h	La température de couleur de l'éclairage d'ambiance	3500 Kelvin
Vitesses	3+i	Effektbeleuchtung dimmbar	Oui
Débit d'air min. circuit fermé	200 m³/h	Eclairage du plan de cuisson	470 Lux
Débit d'air max. circuit fermé	330 m³/h	Commande	Touch Control
Débit d'air intensif circuit fermé	410 m³/h	Gamme de produit	BERBEL
Niveau sonore min. circuit fermé *	52 dB(A) re1pW	Mode de fonctionnement	Recyclage
Niveau sonore max. circuit fermé *	62 dB(A) re1pW	Classification des filtres à charbon	***
Niveau sonore intensif circuit fermé *	67 dB(A) re1pW	Nombre de filtres à graisses	1
Couleur du corps de hotte	Blanc	Type de filtre à graisse	Carter amovible
Couleur du verre	Blanc	Type de Filtre de désodorisatio	charbon actif
Largeur	80 cm	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Profondeur	43 cm	Poids net	33 kg

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4011570-210	BKH 80 EG-2 blanc circuit fermé avec charbon actif, Hotte oblique Ergoline	4111.95	4445.00

Données d'installation - corps de hotte			
Largeur effective du corps de hotte	600 mm	Hauteur effective du corps de hotte	175 mm
Profondeur effective du corps de hotte	429 mm	Distance jusqu'à l'apuis du canal	9 mm

Données d'installation - hauteurs			
Hauteur min. circuit fermé	900 mm	Hauteur min. circuit fermé, cheminée raccourcie (plus value)	850 mm
Hauteur max. circuit fermé	1220 mm		

Données d'installation - bloc-moteur			
Hauteur bloc moteur	350 mm	Hauteur manchette	30 mm
manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	146 mm

## Instructions d'installation

## Instructions d'installation générales

- Balayage BackFlow (ventilateur externe impossible)
- Convient aux plans de travail de 600 mm de profondeur
- Epaisseur max. arrière 21 mm pour finition à fleur sous la hotte
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm
- Couleurs : argent métallisé RAL 120 M / blanc RAL 9016 / noir RAL 9005
- Attention : L'apparence des peintures RAL varie en fonction des matériaux utilisés et peut différer des couleurs environnantes

## Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

## Instructions d'installation pour circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- EcoSwitch : variante hybride et clapet mural BMK-F 150 Unité à indiquer à la commande (option)
- Variante circuit fermé avec Permalyt: Planifier une double prise

### WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

### WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch