



- Eclairage d'ambiance et de valorisation
- Commande tactile filigrane
- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



Eco-efficience

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.



Balayage BackFlow

Flux laminaire balayant depuis le bas le déflecteur d'une hotte oblique pour prévenir la condensation et l'égouttement pendant la cuisson.



Mécanisme de rabattement

Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Eclairage d'ambiance

Eclairage supplémentaire transformant la hotte en luminaire pour ajouter à votre intérieur une touche de confortable inégalable.



Modulation de la température chromatique

Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.



Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

BKH 70 EG-2 noir circuit fermé avec Permalyt, Hotte oblique Ergoline

berbel-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 160 W	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	2700-6500 Kelvin
Consommation électrique totale	Max. 176 W	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Oui
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	La température de couleur de l'éclairage d'ambiance	3500 Kelvin
Nombre de ventilateurs	1	Effektbeleuchtung dimmbar	Oui
Débit d'air libre ventilateur	830 m³/h	Eclairement du plan de cuisson	450 Lux
Débit d'air libre total du ventilateur	830 m³/h	Commande	Touch Control
Vitesses	3+i	Gamme de produit	BERBEL
Couleur du corps de hotte	Noir	Mode de fonctionnement	Recyclage
Couleur du verre	Noir	Classification des filtres à charbon	***
Largeur	70 cm	Nombre de filtres à graisses	1
Profondeur	43 cm	Type de filtre à graisse	Carter amovible
Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm	Type de Filtre de désodorisatio	permalyt
Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Consommation totale éclairage en Watt	LED 12.7 W	Poids net	41 kg

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4011573-520	BKH 70 EG-2 noir circuit fermé avec Permalyt, Hotte oblique Ergoline	4680.85	5060.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	700 mm	Hauteur effective du corps de hotte	175 mm
Profondeur effective du corps de hotte	429 mm	Distance jusqu'à l'apuis du canal	9 mm

Données d'installation - hauteurs

Standard-Haubenhöhe Permalyt MIN	930 mm	Standard-Haubenhöhe Permalyt MAX	1220 mm
----------------------------------	--------	----------------------------------	---------

Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	350 mm	Hauteur manchette	30 mm
manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	146 mm

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Balayage BackFlow (ventilateur externe impossible)
- Convient aux plans de travail de 600 mm de profondeur
- Epaisseur max. arrière 21 mm pour finition à fleur sous la hotte
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm
- Couleurs : argent métallisé RAL 120 M / blanc RAL 9016 / noir RAL 9005
- Attention : L'apparence des peintures RAL varie en fonction des matériaux utilisés et peut différer des couleurs environnantes

Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Instructions d'installation pour circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- EcoSwitch : variante hybride et clapet mural BMK-F 150 Unité à indiquer à la commande (option)
- Variante circuit fermé avec Permalyt: Planifier une double prise

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch