# BKH 90 GL weiss Umluft mit PlasmaMade, Kopffreihaube Glassline

berbel-Linie

# BKH 90 GL weiss Umluft mit PlasmaMade, Kopffreihaube Glassline

berbel-Linie

- Freies Blickfeld dank raffiniert geschwungenem Glasdesign
- Die Effektbeleuchtung ermöglicht ein stimmungsvolles Raumambiente
- Modernste Sensor-Touch-Bedienung, die sich nahtlos in die Dunstabzugshaube einfügt
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)

**Einfache Reinigung & gründliche Hygiene**
Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

**Besonders leise**
Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.

**Besonders energieeffizient**
Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.

**Zentrifugalabscheidung**
Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.

**BackFlow-Technologie**
Die zusätzliche Belüftung sorgt für höchste Wrasenerfassung und verhindert Kondensat- und Tropfenbildung.

**Abklappmechanismus**
Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.

**Blendfreie LED-Beleuchtung**
Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

**Effektbeleuchtung**
Dieser Beleuchtungstyp macht den Dunstabzug zum Leuchtobjekt - mit posivitem Effekt auf die Wohnatmosphäre.

**Farbtemperatur einstellbar**
Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.

**Dimmbar**
Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.

**WESCO Connect**
Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Gesamtanschlusswert | Max. 187 W | Effektbeleuchtung Farbtemperatur | 3500 Kelvin |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Effektbeleuchtung dimmbar | ja |
| Leistungsstufen | 3+i | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 520 Lux |
| Farbe Gerät | weiss | Bedienung/Regelung | Touch Control |
| Farbe Glas | Weiss | Produktlinie | BERBEL |
| Breite Nennmass | 90 cm | Betriebsart | Umluft |
| Tiefe Nennmass | 44 cm | Umluftklassifizierung | *** |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 40 cm | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm | Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale |
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 14.2 W | empfohlene Kochfeldbreite | bis 90 cm |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin | Gewicht netto | 31 kg |

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

# BKH 90 GL weiss Umluft mit PlasmaMade, Kopffreihaube Glassline

berbel-Linie

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|---|---|---|---|
| 4011574-610 | BKH 90 GL weiss Umluft mit PlasmaMade, Kopffreihaube Glassline | 4935.25 | 5335.00 |

## Planungsinformationen Haubenkörper

| | | | |
|---|---|---|---|
| Breite Haubenkörper effektiv | 900 mm | Mass bis Kanalauflage | 9 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 439 mm | Beginn Leuchten von hinten | 45 mm |
| Höhe Haubenkörper effektiv | 394 mm | | |

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

| | | | |
|---|---|---|---|
| Höhe Lüftergehäuse | 453 mm | Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit | 145 mm |
| Abluftstutzen ø | 150 mm | Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit | 172.5 mm |
| Abluftstutzen Höhe | 30 mm | | |

## Planungshinweise

### Planungshinweise allgemein

- BackFlow-Technologie (keine externe Ventilatoren möglich)
- Einsetzbar für Arbeitsflächentiefe von 600 mm
- Max. Nischenrückwandstärke 21 mm bei bündigem Abschluss unter der Haube
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 400 mm / Gas 650 mm
- Farben: Silber-Metallic RAL 120-M / weiss RAL 9016 / schwarz RAL 9005
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen

### Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

### Planungshinweise Umluft

- Für EcoSwitch: Hybrid-Variante und Mauerkasten BMK-F 150 Einheit bei Bestellung vermerken
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Bei Ausführung mit Permalyt oder Plasma: Doppel Netzdose einplanen


**WESCO AG**
**Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG**
**Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG**
**Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch