BKH 90 GL noir circuit fermé avec PlasmaMade, Hotte oblique Glassline

berbel-Linie



Nettoyage facile & propreté parfaite
Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

Fonctionnement ultra-silencieux
Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.

Eco-efficience
Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.

Dégraissage par centrifugation
Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.

Balayage BackFlow
Flux laminaire balayant depuis le bas le déflecteur d'une hotte oblique pour prévenir la condensation et l'égouttement pendant la cuisson.

Mécanisme de rabattement
Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.

Eclairage LED non éblouissant
L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

Eclairage d'ambiance
Eclairage supplémentaire transformant la hotte en luminaire pour ajouter à votre intérieur une touche de confortable inégalable.

Modulation de la température chromatique
Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.

Modulation de la luminosité
Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.

WESCO Connect
Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

Arrêt temporisé
Aération temporisée à basse vitesse après cuisson pour éliminer les vapeurs résiduelles et régénérer les filtres de désodorisation (circuit fermé).

BKH 90 GL noir circuit fermé avec PlasmaMade, Hotte oblique Glassline

berbel-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 170 W	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Oui
Consommation électrique totale	Max. 187 W	La température de couleur de l'éclairage d'ambiance	3500 Kelvin
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Effektbeleuchtung dimmbar	Oui
Vitesses	3+i	Eclairement du plan de cuisson	520 Lux
Couleur du corps de hotte	Noir	Commande	Touch Control
Couleur du verre	Noir	Gamme de produit	BERBEL
Largeur	90 cm	Mode de fonctionnement	Recyclage
Profondeur	44 cm	Classification des filtres à charbon	***
Distance min. sur plan de cuisson électrique	40 cm	Nombre de filtres à graisses	1
Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm	Type de filtre à graisse	Carter amovible
Consommation totale éclairage en Watt	LED 14.2 W	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 90 cm
La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	2700-6500 Kelvin	Poids net	31 kg

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4011574-620	BKH 90 GL noir circuit fermé avec PlasmaMade, Hotte oblique Glassline	4981.50	5385.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	900 mm	Distance jusqu'à l'apuis du canal	9 mm
Profondeur effective du corps de hotte	439 mm	Début de l'éclairage depuis l'arrière	45 mm
Hauteur effective du corps de hotte	394 mm		

Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	453 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	145 mm
manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	172.5 mm
Hauteur manchette	30 mm		

Instructions d'installation

BKH 90 GL noir circuit fermé avec PlasmaMade, Hotte oblique Glassline

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch