



- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)
- Einfache Reinigung im Geschirrspüler dank komplett entnehmbarer Abscheideeinheit



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



BackFlow-Technologie

Die zusätzliche Belüftung sorgt für höchste Wrasenerfassung und verhindert Kondensat- und Tropfenbildung.



Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 19.4 W
Gesamtanschlusswert	Max. 319 W	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3500 Kelvin
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	ja
Anzahl Lüfter	1	Beleuchtungsstärke Kochfeld	565 Lux
Nennleistung Lüfter freiblasend	875 m³/h	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Nennleistung Lüfter freiblasend total	875 m³/h	Produktlinie	BERBEL
Leistungsstufen	3+i	Betriebsart	Umluft
Farbe Gerät	Edelstahl	Umluftklassifizierung	***
Breite Nennmass	100 cm	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Tiefe Nennmass	66 cm	Art des Geruchsfilters	Permalytfilter
min. Abstand über Kochfläche Elektro	60 cm	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm	Gewicht netto	40 kg

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4011576-500	BIH 100 ST Permalyt, Inselhaube Smartline	4523.60	4890.00

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	995 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	45 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	658 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard Haubenhöhe Abluft oben MIN	895 mm	Standard-Haubenhöhe Permalyt MAX	995 mm
Standard-Haubenhöhe Permalyt MIN	895 mm		

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	385 mm	Abluftstutzen Höhe	30 mm
Abluftstutzen ø	150 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	145 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Abgänge seitlich nicht möglich
- Back-Flow Technologie (keine externen Ventilatoren möglich)
- Kanalkürzungen nicht möglich

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Bei Ausführung mit Permalyt: Doppel Netzdose einplanen

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch