



- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)
- Carter amovible : nettoyage facile au lave-vaisselle



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Balayage BackFlow

Flux laminaire balayant depuis le bas le déflecteur d'une hotte oblique pour prévenir la condensation et l'égouttement pendant la cuisson.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



Mécanisme de rabattement

Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.



Eco-efficience

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.



WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 170 W	Consommation totale éclairage en Watt	LED 19.4 W
Consommation électrique totale	Max. 319 W	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3500 Kelvin
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Oui
Nombre de ventilateurs	1	Eclairage du plan de cuisson	565 Lux
Débit d'air libre ventilateur	875 m³/h	Commande	Boutons-poussoirs
Débit d'air libre total du ventilateur	875 m³/h	Gamme de produit	BERBEL
Vitesses	3+i	Mode de fonctionnement	Recyclage
Couleur du corps de hotte	Acier	Classification des filtres à charbon	***
Largeur	100 cm	Type de filtre à graisse	Carter amovible
Profondeur	66 cm	Type de Filtre de désodorisatio	permalyt
Distance min. sur plan de cuisson électrique	60 cm	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 90 cm
Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm	Poids net	40 kg

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4011576-500	BIH 100 ST circuit fermé avec Permalyt, Hotte îlot Smartline	4523.60	4890.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	995 mm	Hauteur effective du corps de hotte	45 mm
Profondeur effective du corps de hotte	658 mm		

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. sortie vers le haut	895 mm	Standard-Haubenhöhe Permalyt MAX	995 mm
Standard-Haubenhöhe Permalyt MIN	895 mm		

Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	385 mm	Hauteur manchette	30 mm
manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	145 mm

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Réduction du canal impossible
- Technologie Back-Flow (ventilateur externe impossible)

Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Sorties latérales impossibles

Instructions d'installation pour circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Variante circuit fermé avec Permalyt: Planifier une double prise

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch