



- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



BackFlow-Technologie

Die zusätzliche Belüftung sorgt für höchste Wrasenerfassung und verhindert Kondensat- und Tropfenbildung.



Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

| Technische Daten | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|-------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W | min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| Gesamtanschlusswert | Max. 186 W | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 15.6 W |
| Anzahl Lüfter | 1 | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3500 Kelvin |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 630 m³/h | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 630 m³/h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 390 Lux |
| Leistungsstufen | 3+i | Bedienung/Regelung | Drucktasten |
| Luftleistung min. Umluft | 180 m³/h | Produktlinie | BERBEL |
| Luftleistung max. Umluft | 260 m³/h | Betriebsart | Umluft |
| Luftleistung intensiv Umluft | 330 m³/h | Umluftklassifizierung | *** |
| Schalleistungspegel min. Umluft * | 52 dB(A) re1pW | Länge Anschlusskabel | 1.8 m |
| Schalleistungspegel max. Umluft * | 59 dB(A) re1pW | Art des Lüfters | EC |
| Schalleistungspegel intensiv Umluft * | 66 dB(A) re1pW | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Farbe Gerät | weiss | Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale |
| Breite Nennmass | 80 cm | empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Tiefe Nennmass | 42 cm | Gewicht netto | 29 kg |

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 4011577-210 | BKH 80 ST weiss Umluft, Kopffreihaube Smartline | 2571.70 | 2780.00 |

| Planungsinformationen Haubenkörper | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 798 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 389 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 420 mm | | |

| Planungsinformationen Haubenhöhen | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Standard-Haubenhöhe Umluft MIN | 365 mm | Standard-Haubenhöhe Umluft Max | 365 mm |

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein / Umluft

- Kaminlose Kopffreihaube (Umluft) inkl. Geruchsfilter
- Freiraum hinter der Haube für Netzanschluss beachten
- Einsetzbar für Arbeitsplattentiefe von 600 mm
- Abstand min. 250 mm ab Oberkante Haubenkörper für Aktivkohle- Wechsel einplanen
- Max. Nischenrückwandstärke 21 mm bei bündigem Abschluss unter der Haube
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm
- Farben: schwarz matt RAL 9005, weiss und grau-metallic (kein RAL und NCS Farbcode)
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen
- Beim Ausblas ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch