



- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Mécanisme de rabattement

Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.



Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



Balayage BackFlow

Flux laminaire balayant depuis le bas le déflecteur d'une hotte oblique pour prévenir la condensation et l'égouttement pendant la cuisson.



WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 170 W	Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm
Consommation électrique totale	Max. 186 W	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Consommation totale éclairage en Watt	LED 15.6 W
Nombre de ventilateurs	1	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3500 Kelvin
Débit d'air libre ventilateur	630 m³/h	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Oui
Débit d'air libre total du ventilateur	630 m³/h	Eclairage du plan de cuisson	390 Lux
Vitesses	3+i	Commande	Boutons-poussoirs
Débit d'air min. circuit fermé	180 m³/h	Gamme de produit	BERBEL
Débit d'air max. circuit fermé	260 m³/h	Mode de fonctionnement	Recyclage
Débit d'air intensif circuit fermé	330 m³/h	Classification des filtres à charbon	***
Niveau sonore min. circuit fermé *	52 dB(A) re1pW	Longueur du câble de raccordement	1.8 m
Niveau sonore max. circuit fermé *	59 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	EC
Niveau sonore intensif circuit fermé *	66 dB(A) re1pW	Nombre de filtres à graisses	15
Couleur du corps de hotte	Noir	Type de filtre à graisse	Carter amovible
Largeur	80 cm	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Profondeur	42 cm	Poids net	29 kg

* Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4011577-220	BKH 80 ST noir, circuit fermé, Hotte oblique Smartline	2571.70	2780.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	798 mm	Hauteur effective du corps de hotte	389 mm
Profondeur effective du corps de hotte	420 mm		

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. circuit fermé	365 mm	Hauteur max. circuit fermé	365 mm
----------------------------	--------	----------------------------	--------

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales / circuit fermé

- Hotte oblique sans cheminée (circuit fermé), avec filtres de désodorisation
- Ménager un évidement derrière la hotte pour le branchement électrique
- Convient aux plans de travail de 600 mm de profondeur
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm
- Prévoir un espace de min. 250 mm en-dessus du chapeau de la hotte pour le changement des filtres à charbon
- Epaisseur max. arrière 21 mm pour finition à fleur sous la hotte
- Couleurs : noir mat RAL 9005, blanc et gris métallisé (sans code RAL ou NCS)
- Attention : L'apparence des peintures RAL varie en fonction des matériaux utilisés et peut différer des couleurs environnantes
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch