



- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)

**Nettoyage facile & propreté parfaite**

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

**Mécanisme de rabattement**

Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.

**Fonctionnement ultra-silencieux**

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.

**Eclairage LED non éblouissant**

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

**Dégraissage par centrifugation**

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.

**Modulation de la luminosité**

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.

**Balayage BackFlow**

Flux laminaire balayant depuis le bas le déflecteur d'une hotte oblique pour prévenir la condensation et l'égouttement pendant la cuisson.

**WESCO Connect**

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

Spécifications techniques

| | | | |
|--|----------------|---|--------------------|
| Consommation du ventilateur | Motor 170 W | Distance min. sur plan de cuisson électrique | 50 cm |
| Consommation électrique totale | Max. 186 W | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Consommation totale éclairage en Watt | LED 15.6 W |
| Nombre de ventilateurs | 1 | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 3500 Kelvin |
| Débit d'air libre ventilateur | 630 m³/h | Eclairage du plan de cuisson dimmable | Oui |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 630 m³/h | Eclairage du plan de cuisson | 390 Lux |
| Vitesses | 3+i | Commande | Boutons-poussoirs |
| Débit d'air min. circuit fermé | 180 m³/h | Gamme de produit | BERBEL |
| Débit d'air max. circuit fermé | 260 m³/h | Mode de fonctionnement | Recyclage |
| Débit d'air intensif circuit fermé | 330 m³/h | Classification des filtres à charbon | *** |
| Niveau sonore min. circuit fermé * | 52 dB(A) re1pW | Longueur du câble de raccordement | 1.8 m |
| Niveau sonore max. circuit fermé * | 59 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur | EC |
| Niveau sonore intensif circuit fermé * | 66 dB(A) re1pW | Nombre de filtres à graisses | 15 |
| Couleur du corps de hotte | Blanc | Type de filtre à graisse | Carter amovible |
| Largeur | 90 cm | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 90 cm |
| Profondeur | 42 cm | Poids net | 29 kg |

* Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 4011578-210 | BKH 90 ST blanc, circuit fermé, Hotte oblique Smartline | 2784.45 | 3010.00 |

Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|--|--------|-------------------------------------|--------|
| Largeur effective du corps de hotte | 898 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 389 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 420 mm | | |

Données d'installation - hauteurs

| | | | |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Hauteur min. circuit fermé | 365 mm | Hauteur max. circuit fermé | 365 mm |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales / circuit fermé

- Hotte oblique sans cheminée (circuit fermé), avec filtres de désodorisation
- Ménager un évidement derrière la hotte pour le branchement électrique
- Convient aux plans de travail de 600 mm de profondeur
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm
- Prévoir un espace de min. 250 mm en-dessus du chapeau de la hotte pour le changement des filtres à charbon
- Epaisseur max. arrière 21 mm pour finition à fleur sous la hotte
- Couleurs : noir mat RAL 9005, blanc et gris métallisé (sans code RAL ou NCS)
- Attention : L'apparence des peintures RAL varie en fonction des matériaux utilisés et peut différer des couleurs environnantes
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch