



- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Mécanisme de rabattement

Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



Éclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.



Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



Balayage BackFlow

Flux laminaire balayant depuis le bas le déflecteur d'une hotte oblique pour prévenir la condensation et l'égouttement pendant la cuisson.



WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

Spécifications techniques

| | | | |
|--|----------------|---|--------------------|
| Consommation du ventilateur | Motor 170 W | Distance min. sur plan de cuisson électrique | 50 cm |
| Consommation électrique totale | Max. 186 W | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Consommation totale éclairage en Watt | LED 15.6 W |
| Nombre de ventilateurs | 1 | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 3500 Kelvin |
| Débit d'air libre ventilateur | 630 m³/h | Eclairage du plan de cuisson dimmable | Oui |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 630 m³/h | ECLAIREMENT DU PLAN DE CUISSON | 390 Lux |
| Vitesses | 3+i | Commande | Boutons-pousoirs |
| Débit d'air min. circuit fermé | 180 m³/h | Gamme de produit | BERBEL |
| Débit d'air max. circuit fermé | 260 m³/h | Mode de fonctionnement | Recyclage |
| Débit d'air intensif circuit fermé | 330 m³/h | Classification des filtres à charbon | *** |
| Niveau sonore min. circuit fermé * | 52 dB(A) re1pW | Longueur du câble de raccordement | 1.8 m |
| Niveau sonore max. circuit fermé * | 59 dB(A) re1pW | Type de ventilateur | EC |
| Niveau sonore intensif circuit fermé * | 66 dB(A) re1pW | Nombre de filtres à graisses | 1 |
| Couleur du corps de hotte | Blanc | Type de filtre à graisse | Carter amovible |
| Largeur | 90 cm | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 90 cm |
| Profondeur | 40 cm | Poids net | 29 kg |

* Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 4011578-210 | BKH 90 ST blanc, circuit fermé, Hotte oblique Smartline | 2784.45 | 3010.00 |

Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|--|--------|-------------------------------------|--------|
| Largeur effective du corps de hotte | 898 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 389 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 420 mm | | |

Données d'installation - hauteurs

| | | | |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Hauteur min. circuit fermé | 365 mm | Hauteur max. circuit fermé | 365 mm |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales / circuit fermé

- Hotte oblique sans cheminée (circuit fermé), avec filtres de désodorisation
- Ménager un évidement derrière la hotte pour le branchement électrique
- Convient aux plans de travail de 600 mm de profondeur
- Distance minimale par rapport au plan de cuisson électrique 500 mm / gaz 650 mm
- Prévoir un espace de min. 250 mm en-dessus du chapeau de la hotte pour le changement des filtres à charbon
- Epaisseur max. arrière 21 mm pour finition à fleur sous la hotte
- Couleurs : noir mat RAL 9005, blanc et gris métallisé (sans code RAL ou NCS)
- Attention : L'apparence des peintures RAL varie en fonction des matériaux utilisés et peut différer des couleurs environnantes
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Monge von 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12
balance@wesco.ch
www.wesco.ch