

BKH 60 FO Edelstahl Umluft mit PlasmaMade, Kopffreihaube Formline



- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)

Technische Daten

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|---|------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 10 W |
| Gesamtanschlusswert | Max. 180 W | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 630 m³/h | Betriebsart | Umluft |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 630 m³/h | Umluftklassifizierung | *** |
| Leistungsstufen | 3+i | Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Farbe Gerät | Edelstahl | Art des Lüfters | EC |
| Breite Nennmass | 60 cm | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Tiefe Nennmass | 42 cm | Art des Geruchsfilters | Plasmafilter |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 60 cm | empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm | Gewicht netto | 27 kg |

* Schallleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 4011579-600 | BKH 60 FO Edelstahl Umluft mit PlasmaMade, Kopffreihaube Formline | 3945.40 | 4265.00 |

BKH 60 FO Edelstahl Umluft mit PlasmaMade, Kopffreihaube Formline

Planungsinformationen Haubenkörper

| | | | |
|------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 600 mm | Tiefe Haubenkörper effektiv | 420 mm |
|------------------------------|--------|-----------------------------|--------|

Planungsinformationen Lüftergehäuse

| | |
|-----------------|--------|
| Abluftstutzen ø | 150 mm |
|-----------------|--------|

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- BackFlow-Technologie (keine externe Ventilatoren möglich)
- Einsetzbar für Arbeitsflächentiefe von 600 mm
- Ideal für Rückwandplanungen bis 20 mm vorstehender Stärke
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm
- Farben: Mattschwarz RAL 9005 (in der Breite 90 cm erhältlich)
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Für EcoSwitch: Hybrid-Variante und Mauerkasten BMK-F 150 Einheit bei Bestellung vermerken
- Bei Ausführung mit Permalyt oder Plasma: Doppel Netzdose einplanen

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung

Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch