

BKH 80 FO Edelstahl Umluft mit PlasmaMade, Kopffreihaube Formline



- Regenerativer, wartungsfreier GeruchsfILTER mit langer Standzeit (Variante)

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 14.6 W
Gesamtanschlusswert	Max. 185 W	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700-6500 Kelvin
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	ja
Nennleistung Lüfter freiblasend	630 m³/h	Betriebsart	Umluft
Nennleistung Lüfter freiblasend total	630 m³/h	Umluftklassifizierung	***
Leistungsstufen	3+i	Abgang Anschlussstutzen	oben
Farbe Gerät	Edelstahl	Art des Lüfters	EC
Breite Nennmass	80 cm	Anzahl Fettfiltermedien	1
Tiefe Nennmass	42 cm	Art des Geruchsfilters	Plasmafilter
min. Abstand über Kochfläche Elektro	60 cm	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm	Gewicht netto	30 kg

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4011580-600	BKH 80 FO Edelstahl Umluft mit PlasmaMade, Kopffreihaube Formline	4232.20	4575.00

BKH 80 FO Edelstahl Umluft mit PlasmaMade, Kopffreihaube Formline

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	800 mm	Tiefe Haubenkörper effektiv	420 mm
------------------------------	--------	-----------------------------	--------

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Abluftstutzen ø	150 mm
-----------------	--------

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- BackFlow-Technologie (keine externe Ventilatoren möglich)
- Einsetzbar für Arbeitsflächentiefe von 600 mm
- Ideal für Rückwandplanungen bis 20 mm vorstehender Stärke
- Mindestabstand über Kochfeld Elektro 500 mm / Gas 650 mm
- Farben: Mattschwarz RAL 9005 (in der Breite 90 cm erhältlich)
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Für EcoSwitch: Hybrid-Variante und Mauerkasten BMK-F 150 Einheit bei Bestellung vermerken
- Bei Ausführung mit Permalyt oder Plasma: Doppel Netzdose einplanen

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12
balance@wesco.ch
www.wesco.ch