



- Geruchsfilter mit langer Standzeit (Aktivkohle)
- Einfache Reinigung im Geschirrspüler dank komplett entnehmbarer Abscheideeinheit



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.



BackFlow-Technologie

Die zusätzliche Belüftung sorgt für höchste Wrasenerfassung und verhindert Kondensat- und Tropfenbildung.

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 177 W	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 7.3 W
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3500 Kelvin
Anzahl Lüfter	1	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	ja
Nennleistung Lüfter freiblasend	760 m³/h	Effektbeleuchtung Farbtemperatur	nein
Nennleistung Lüfter freiblasend total	760 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	375 Lux
Leistungsstufen	3+i	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Luftleistung min. Umluft	250 m³/h	Produktlinie	BERBEL
Luftleistung max. Umluft	380 m³/h	Betriebsart	Umluft
Luftleistung intensiv Umluft	470 m³/h	Umluftklassifizierung	***
Schallleistungspegel min. Umluft *	56 dB(A) re1pW	Abgang Anschlussstutzen	oben
Schallleistungspegel max. Umluft *	65 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Schallleistungspegel intensiv Umluft *	71 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	1
Farbe Gerät	Edelstahl	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Breite Nennmass	90 cm	Art des Geruchsfilters	Aktivkohlefilter
Tiefe Nennmass	52 cm	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
min. Abstand über Kochfläche Elektro	60 cm	Gewicht netto	26 kg

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4011583-200	BWH 90 ST Umluft, Wandhaube Smartline	2789.10	3015.00

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	895 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	45 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	520 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen

Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	710 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft Max	1035 mm
--------------------------------	--------	--------------------------------	---------

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	390 mm	Abluftstutzen ø	150 mm
--------------------	--------	-----------------	--------

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Max. Rückwandmaterialstärke 19 mm, für die Entnahme der Fettabscheideeinheit (Wartung)
- Einsetzbar für Arbeitsflächentiefe von 600 mm
- Back-Flow Technologie (keine externen Ventilatoren möglich)

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Bei Ausführung mit Permalyt: Doppel Netzdose einplanen

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12
balance@wesco.ch
www.wesco.ch