



- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée
- Carter amovible : nettoyage facile au lave-vaisselle



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Mécanisme de rabatement

Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Eco-efficience

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.



WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.



Balayage BackFlow

Flux laminaire balayant depuis le bas le déflecteur d'une hotte oblique pour prévenir la condensation et l'égouttement pendant la cuisson.

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 170 W	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Oui
Consommation électrique totale	Max. 307 W	La température de couleur de l'éclairage d'ambiance	nein
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Eclairage du plan de cuisson	375 Lux
Nombre de ventilateurs	1	Commande	Boutons-poussoirs
Débit d'air libre ventilateur	760 m³/h	Gamme de produit	BERBEL
Débit d'air libre total du ventilateur	760 m³/h	Mode de fonctionnement	Recyclage
Vitesses	3+i	Classification des filtres à charbon	***
Couleur du corps de hotte	Acier	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Largeur	90 cm	Rtype de ventilateur	EC
Profondeur	52 cm	Nombre de filtres à graisses	15
Distance min. sur plan de cuisson électrique	60 cm	Type de filtre à graisse	Carter amovible
Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm	Type de Filtre de désodorisatio	permalyt
Consommation totale éclairage en Watt	LED 7.3 W	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 90 cm
La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3500 Kelvin	Poids net	26 kg

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4011583-500	BWH 90 ST circuit fermé avec Permalyt, Hotte murale Smartline	3422.75	3700.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	895 mm	Hauteur effective du corps de hotte	45 mm
Profondeur effective du corps de hotte	520 mm		

Données d'installation - hauteurs

Standard-Haubenhöhe Permalyt MIN	825 mm	Standard-Haubenhöhe Permalyt MAX	1035 mm
----------------------------------	--------	----------------------------------	---------

Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	390 mm	manchette de sortie	150 mm
---------------------	--------	---------------------	--------

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Epaisseur max. de la paroi d'adossement 19 mm, pour l'extraction du module de dégraissage (maintenance)
- Convient aux plans de travail de 600 mm de profondeur
- Technologie Back-Flow (ventilateur externe impossible)

Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Instructions d'installation pour circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Variante circuit fermé avec Permalyt: Planifier une double prise

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch