BWH 90 ST Smartline Umluft mit PlasmaMade, Wandhaube Smartline

berbel-Linie

- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit
- Einfache Reinigung im Geschirrspüler dank komplett entnehmbarer Abscheideeinheit

Einfache Reinigung & gründliche Hygiene
Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

Besonders leise
Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.

Besonders energieeffizient
Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.

Zentrifugalabscheidung
Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.

BackFlow-Technologie
Die zusätzliche Belüftung sorgt für höchste Wrasenerfassung und verhindert Kondensat- und Tropfenbildung.

Abklappmechanismus
Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.

Blendfreie LED-Beleuchtung
Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

Dimmbar
Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.

WESCO Connect
Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

BWH 90 ST Smartline Umluft mit PlasmaMade, Wandhaube Smartline

berbel-Linie

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	ja
Gesamtanschlusswert	Max. 177 W	Effektbeleuchtung Farbtemperatur	nein
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Beleuchtungsstärke Kochfeld	375 Lux
Anzahl Lüfter	1	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Nennleistung Lüfter freiblasend	760 m³/h	Produktlinie	BERBEL
Nennleistung Lüfter freiblasend total	760 m³/h	Betriebsart	Umluft
Leistungsstufen	3+i	Umluftklassifizierung	***
Farbe Gerät	Edelstahl	Abgang Anschlussstutzen	oben
Breite Nennmass	90 cm	Art des Lüfters	EC
Tiefe Nennmass	52 cm	Anzahl Fettfiltermedien	1
min. Abstand über Kochfläche Elektro	60 cm	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm	Art des Geruchsfilters	Plasmafilter
Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 7.3 W	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	3500 Kelvin	Gewicht netto	26 kg

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4011583-600	BWH 90 ST Smartline Umluft mit PlasmaMade, Wandhaube Smartline	3103.60	3355.00

Planungsinformationen Haubenkörper

Breite Haubenkörper effektiv	895 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	45 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	520 mm		

Planungsinformationen Lüftergehäuse

Höhe Lüftergehäuse	390 mm	Abluftstutzen ø	150 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Max. Rückwandmaterialstärke 19 mm, für die Entnahme der Fettabscheideeinheit (Wartung)
- Einsetzbar für Arbeitsflächentiefe von 600 mm
- Back-Flow Technologie (keine externen Ventilatoren möglich)

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Bei Ausführung mit Permalyt oder Plasma: Doppel Netzdose einplanen

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch