



- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit
- Einfache Reinigung im Geschirrspüler dank komplett entnehmbarer Abscheideeinheit



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungstools leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



BackFlow-Technologie

Die zusätzliche Belüftung sorgt für höchste Wrasenerfassung und verhindert Kondensat- und Tropfenbildung.



Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

| Technische Daten | | | |
|---|--------------|----------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Gesamtanschlusswert | Max. 177 W | Effektbeleuchtung Farbtemperatur | nein |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 375 Lux |
| Anzahl Lüfter | 1 | Bedienung/Regelung | Drucktasten |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 760 m³/h | Produktlinie | BERBEL |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 760 m³/h | Betriebsart | Umluft |
| Leistungsstufen | 3+i | Umluftklassifizierung | *** |
| Farbe Gerät | Edelstahl | Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Breite Nennmass | 90 cm | Art des Lüfters | EC |
| Tiefe Nennmass | 52 cm | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 60 cm | Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm | Art des Geruchsfilters | Plasmafilter |
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 7.3 W | empfohlene Kochfeldbreite | bis 90 cm |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 3500 Kelvin | Gewicht netto | 26 kg |

* Schallleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 4011583-600 | BWH 90 ST Smartline Umluft mit PlasmaMade, Wandhaube Smartline | 3103.60 | 3355.00 |

| Planungsinformationen Haubenkörper | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 895 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 45 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 520 mm | | |

| Planungsinformationen Lüftergehäuse | | | |
|-------------------------------------|--------|-----------------|--------|
| Höhe Lüftergehäuse | 390 mm | Abluftstutzen ø | 150 mm |

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Max. Rückwandmaterialstärke 19 mm, für die Entnahme der Fettabscheideeinheit (Wartung)
- Einsetzbar für Arbeitsflächentiefe von 600 mm
- Back-Flow Technologie (keine externen Ventilatoren möglich)

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Bei Ausführung mit Permylt oder Plasma: Doppel Netzdose einplanen

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch