



- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée
- Carter amovible : nettoyage facile au lave-vaisselle



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Mécanisme de rabattement

Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Eco-efficience

Les hottes éco-efficiences sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.



WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.



Balayage BackFlow

Flux laminaire balayant depuis le bas le déflecteur d'une hotte oblique pour prévenir la condensation et l'égouttement pendant la cuisson.

BWH 90 ST circuit fermé avec PlasmaMade, Hotte murale Smartline

berbel-Linie

Spécifications techniques			
Consommation du ventilateur	Motor 170 W	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Oui
Consommation électrique totale	Max. 177 W	La température de couleur de l'éclairage d'ambiance	nein
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	ECLAIREMENT DU PLAN DE CUISSON	375 Lux
Nombre de ventilateurs	1	Commande	Boutons-poussoirs
Débit d'air libre ventilateur	760 m³/h	Gamme de produit	BERBEL
Débit d'air libre total du ventilateur	760 m³/h	Mode de fonctionnement	Recyclage
Vitesses	3+i	Classification des filtres à charbon	***
Couleur du corps de hotte	Acier	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Largeur	90 cm	Rtype de ventilateur	EC
Profondeur	52 cm	Nombre de filtres à graisses	1
Distance min. sur plan de cuisson électrique	60 cm	Type de filtre à graisse	Carter amovible
Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm	Type de Filtre de désodorisatio	plasma
Consommation totale éclairage en Watt	LED 7.3 W	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 90 cm
La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	3500 Kelvin	Poids net	26 kg

* Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4011583-600	BWH 90 ST circuit fermé avec PlasmaMade, Hotte murale Smartline	3103.60	3355.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	895 mm	Hauteur effective du corps de hotte	45 mm
Profondeur effective du corps de hotte	520 mm		

Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	390 mm	manchette de sortie	150 mm
---------------------	--------	---------------------	--------

Instructions d'installation

WESCO AG Küchenlüftung	WESCO AG Aération de cuisine	WESCO AG Wohnungslüftung
Tägerhardstrasse 110 CH-5430 Wettingen	Chemin de Mongevon 2 CH-1023 Crissier	Tägerhardstrasse 110 CH-5430 Wettingen
Fachhandel Verkauf/Beratung Tel. +41 (0)56 438 10 40	Vente/Service après-vente/ Pièces de rechange Tel. +41 (0)21 811 48 11	Tel. +41 (0)56 438 12 12 balance@wesco.ch www.wesco.ch
Kundendienst/Ersatzteile Tel. +41 (0)56 438 10 10	info.crissier@wesco.ch www.wesco.ch	
info@wesco.ch www.wesco.ch		