# BEH 60 FLU circuit fermé avec charbon actif, Hotte encastrable Firstline Ultra

berbel-Linie




- Pose dans meuble possible dès 300 mm de profondeur
- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)

**Nettoyage facile & propreté parfaite**
Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

**Fonctionnement ultra-silencieux**
Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.

**Dégraissage par centrifugation**
Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.

**Balayage BackFlow**
Flux laminaire balayant depuis le bas le déflecteur d'une hotte oblique pour prévenir la condensation et l'égouttement pendant la cuisson.

**Mécanisme de rabattement**
Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.

**Eclairage LED non éblouissant**
L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

**Modulation de la température chromatique**
Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.

**WESCO Connect**
Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

**Arrêt temporisé**
Aération temporisée à basse vitesse après cuisson pour éliminer les vapeurs résiduelles et régénérer les filtres de désodorisation (circuit fermé).

# BEH 60 FLU circuit fermé avec charbon actif, Hotte encastrable Firstline Ultra

berbel-Linie

## Spécifications techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consommation du ventilateur | Motor 160 W | Distance min. sur plan de cuisson électrique | 55 cm |
| Consommation électrique totale | Max. 178 W | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Consommation totale éclairage en Watt | LED 7.5 W |
| Nombre de ventilateurs | 1 | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700-6500 Kelvin |
| Débit d'air libre ventilateur | 830 m³/h | Eclairage du plan de cuisson dimmable | Oui |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 830 m³/h | Eclairement du plan de cuisson | 363 Lux |
| Vitesses | 3+i | Commande | Boutons-poussoirs |
| Débit d'air min. circuit fermé | 190 m³/h | Gamme de produit | BERBEL |
| Débit d'air max. circuit fermé | 300 m³/h | Mode de fonctionnement | Recyclage |
| Débit d'air intensif circuit fermé | 390 m³/h | Classification des filtres à charbon | ** |
| Niveau sonore min. circuit fermé * | 53 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur | EC |
| Niveau sonore max. circuit fermé * | 64 dB(A) re1pW | Nombre de filtres à graisses | 1 |
| Niveau sonore intensif circuit fermé * | 70 dB(A) re1pW | Type de filtre à graisse | Carter amovible |
| Couleur du corps de hotte | Acier | Type de Filtre de désodorisatio | charbon actif |
| Largeur | 60 cm | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 60 cm |
| Profondeur | 30 cm | Poids net | 18 kg |

* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|---|---|---|---|
| 4011585-200 | BEH 60 FLU circuit fermé avec charbon actif, Hotte encastrable Firstline Ultra | 2564.30 | 2772.00 |

## Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur effective du corps de hotte | 577 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 356 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 298 mm | | |

## Données d'installation - hauteurs

| | |
|---|---|
| Hauteur min. circuit fermé | 360 mm |

## Données d'installation - bloc-moteur

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur bloc moteur | 299 mm | manchette de sortie | 125 mm |

## Instructions d'installation

# BEH 60 FLU circuit fermé avec charbon actif, Hotte encastrable Firstline Ultra



### Instructions d'installation générales

- Pose simplifiée et rapide grâce à l'étrier de montage Easy-Klick
- Pour meubles hauts sans fond avec joues 16/19 mm
- Profondeur minimale des meubles hauts : de 300 à 350 mm
- Le cache placé derrière le bandeau doit être supprimé pour les profondeurs de 300 à 310 mm.
- Rayonnage à épices possible à partir de 360 mm de hauteur libre pour l'appareil.
- Balayage antibuée BackFlow (possible sans ventilateur externe)
- Profondeur du plan de travail max. 60 cm, vide entre appareil et paroi max. 4 cm

### Instructions d'installation pour evacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Coude de sortie orientable à 90° pour évacuation sommitale ou arrière (inclus dans la livraison)

### Instructions d'installation pour circuit fermé

- Filtre Permalyt possible dans meuble haut à partir de taille 6/6
- Variante circuit fermé avec Permalyt: Planifier une double prise
- Le cache placé derrière le bandeau doit rester amovible pour le changement de filtres
- Installation en circuit fermé : prévoir une peinture lessivable sur Plafond

**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch