



- Pose dans meuble possible dès 300 mm de profondeur
- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Mécanisme de rabattement

Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.



Modulation de la température chromatique

Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.



Balayage BackFlow

Flux laminaire balayant depuis le bas le déflecteur d'une hotte oblique pour prévenir la condensation et l'égouttement pendant la cuisson.



WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

BEH 60 FLU circuit fermé avec Permalyt, Hotte encastrable Firstline Ultra

berbel-Linie

Spécifications techniques

| | | | |
|--|--------------|---|--------------------|
| Consommation du ventilateur | Motor 160 W | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700-6500 Kelvin |
| Consommation électrique totale | Max. 178 W | Eclairage du plan de cuisson dimmable | Oui |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Eclairage du plan de cuisson | 363 Lux |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Commande | Boutons-poussoirs |
| Débit d'air libre ventilateur | 830 m³/h | Gamme de produit | BERBEL |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 830 m³/h | Mode de fonctionnement | Recyclage |
| Vitesses | 3+i | Classification des filtres à charbon | *** |
| Couleur du corps de hotte | Acier | Rtype de ventilateur | EC |
| Largeur | 60 cm | Nombre de filtres à graisses | 15 |
| Profondeur | 30 cm | Type de filtre à graisse | Carter amovible |
| Distance min. sur plan de cuisson électrique | 55 cm | Type de Filtre de désodorisatio | permalyt |
| Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 60 cm |
| Consommation totale éclairage en Watt | LED 7.5 W | Poids net | 19.2 kg |

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 4011585-500 | BEH 60 FLU circuit fermé avec Permalyt, Hotte encastrable Firstline Ultra | 3163.75 | 3420.00 |

Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|--|--------|-------------------------------------|--------|
| Largeur effective du corps de hotte | 577 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 356 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 298 mm | | |

Données d'installation - hauteurs

| | |
|----------------------------------|--------|
| Standard-Haubenhöhe Permalyt MIN | 730 mm |
|----------------------------------|--------|

Données d'installation - bloc-moteur

| | | | |
|---------------------|--------|---------------------|--------|
| Hauteur bloc moteur | 299 mm | manchette de sortie | 125 mm |
|---------------------|--------|---------------------|--------|

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Pose simplifiée et rapide grâce à l'étrier de montage Easy-Klick
- Pour meubles hauts sans fond avec joues 16/19 mm
- Profondeur minimale des meubles hauts : de 300 à 350 mm
- Le cache placé derrière le bandeau doit être supprimé pour les profondeurs de 300 à 310 mm.
- Rayonnage à épices possible à partir de 360 mm de hauteur libre pour l'appareil.
- Balayage antibuée BackFlow (possible sans ventilateur externe)
- Profondeur du plan de travail max. 60 cm, vide entre appareil et paroi max. 4 cm

Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Coude de sortie orientable à 90° pour évacuation sommitale ou arrière (inclus dans la livraison)

Instructions d'installation pour circuit fermé

- Filtre Permalyt possible dans meuble haut à partir de taille 6/6
- Variante circuit fermé avec Permalyt: Planifier une double prise
- Le cache placé derrière le bandeau doit rester amovible pour le changement de filtres
- Installation en circuit fermé : prévoir une peinture lessivable sur Plafond

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch