



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



BackFlow-Technologie

Die zusätzliche Belüftung sorgt für höchste Wrasenerfassung und verhindert Kondensat- und Tropfenbildung.



Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

Technische Daten

| | | | |
|---|--------------|------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 160 W | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin |
| Gesamtanschlusswert | Max. 178 W | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 363 Lux |
| Anzahl Lüfter | 1 | Bedienung/Regelung | Drucktasten |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 830 m³/h | Produktlinie | BERBEL |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 830 m³/h | Betriebsart | Umluft |
| Leistungsstufen | 3+i | Umluftklassifizierung | *** |
| Farbe Gerät | Edelstahl | Art des Lüfters | EC |
| Breite Nennmass | 60 cm | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Tiefe Nennmass | 30 cm | Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 55 cm | Art des Geruchsfilters | Plasmafilter |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm | empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 7.5 W | Gewicht netto | 19.2 kg |

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|---|----------------------|----------------------|
| 4011585-600 | BEH 60 FLU Umluft mit PlasmaMade, Einbauhaube Firstline Ultra | 2844.60 | 3075.00 |

Planungsinformationen Haubenkörper

| | | | |
|------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 577 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 356 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 298 mm | | |

Planungsinformationen Lüftergehäuse

| | | | |
|--------------------|--------|-----------------|--------|
| Höhe Lüftergehäuse | 299 mm | Abluftstutzen ø | 125 mm |
|--------------------|--------|-----------------|--------|

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Besonders einfache und zeitsparende Montage dank Easy Klick-Montagebügel
- Einbau in Oberschränke ohne Boden mit 16/19 mm Seitenwänden
- Einbau in Oberschränktiefen von 300 - 350 mm
- Bei einer Oberschränktiefe von 300 - 310 mm ist eine Blende hinter der Front nicht möglich
- Gewürzregal möglich ab lichter Höhe von 360 mm
- BackFlow-Technologie (keine externen Ventilatoren möglich)
- Arbeitsplattentiefe max. 60 cm und max. Abstand zur Rückwand 4 cm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 125 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben und hinten möglich durch drehbaren 90°-Rohrwinkel (im Lieferumfang enthalten)

Planungshinweise Umluft

- Blende hinter der Front muss für Filterwechsel abnehmbar sein
- Ausführung mit Permaluftfilter ab 6/6 Oberschrank möglich
- Bei Ausführung mit Permaluft oder Plasma: Doppel Netzdose einplanen
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch