BEH 90 FLU circuit fermé avec Permalyt, Hotte encastrable Firstline Ultra

berbel-Linie

- Pose dans meuble possible dès 300 mm de profondeur
- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)

Nettoyage facile & propreté parfaite
Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

Mécanisme de rabattement
Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.

Fonctionnement ultra-silencieux
Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.

Eclairage LED non éblouissant
L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

Dégraissage par centrifugation
Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.

Modulation de la température chromatique
Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.

Balayage BackFlow
Flux laminaire balayant depuis le bas le déflecteur d'une hotte oblique pour prévenir la condensation et l'égouttement pendant la cuisson.

WESCO Connect
Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

BEH 90 FLU circuit fermé avec Permalyt, Hotte encastrable Firstline Ultra

berbel-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 160 W	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	2700-6500 Kelvin
Consommation électrique totale	Max. 182 W	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Oui
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Eclairement du plan de cuisson	560 Lux
Nombre de ventilateurs	1	Commande	Boutons-poussoirs
Débit d'air libre ventilateur	830 m³/h	Gamme de produit	BERBEL
Débit d'air libre total du ventilateur	830 m³/h	Mode de fonctionnement	Recyclage
Vitesses	3+i	Classification des filtres à charbon	***
Couleur du corps de hotte	Acier	Rtype de ventilateur	EC
Largeur	90 cm	Nombre de filtres à graisses	15
Profondeur	30 cm	Type de filtre à graisse	Carter amovible
Distance min. sur plan de cuisson électrique	55 cm	Type de Filtre de désodorisatio	permalyt
Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 90 cm
Consommation totale éclairage en Watt	LED 12 W	Poids net	22.2 kg

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4011586-500	BEH 90 FLU circuit fermé avec Permalyt, Hotte encastrable Firstline Ultra	3487.50	3770.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	877 mm	Hauteur effective du corps de hotte	356 mm
Profondeur effective du corps de hotte	298 mm		

Données d'installation - hauteurs

Standard-Haubenhöhe Permalyt MIN	730 mm

Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	299 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	143 mm
manchette de sortie	125 mm		

Instructions d'installation

BEH 90 FLU circuit fermé avec Permalyt, Hotte encastrable Firstline Ultra

Instructions d'installation générales

- Pose simplifiée et rapide grâce à l'étrier de montage Easy-Klick
- Pour meubles hauts sans fond avec joues 16/19 mm
- Profondeur minimale des meubles hauts : de 300 à 350 mm
- Le cache placé derrière le bandeau doit être supprimé pour les profondeurs de 300 à 310 mm.
- Rayonnage à épices possible à partir de 360 mm de hauteur libre pour l'appareil.
- Balayage antibuée BackFlow (possible sans ventilateur externe)
- Profondeur du plan de travail max. 60 cm, vide entre appareil et paroi max. 4 cm

Instructions d'installation pour evacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
- Coude de sortie orientable à 90° pour évacuation sommitale ou arrière (inclus dans la livraison)

Instructions d'installation pour circuit fermé

- Filtre Permalyt possible dans meuble haut à partir de taille 6/6
- Variante circuit fermé avec Permalyt: Planifier une double prise
- Le cache placé derrière le bandeau doit rester amovible pour le changement de filtres
- Installation en circuit fermé : prévoir une peinture lessivable sur Plafond

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch