



- Für Schranktiefen ab 300 mm möglich dank kompakter Bauweise
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



BackFlow-Technologie

Die zusätzliche Belüftung sorgt für höchste Wrasenerfassung und verhindert Kondensat- und Tropfenbildung.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 160 W	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700-6500 Kelvin
Gesamtanschlusswert	Max. 182 W	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	ja
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Beleuchtungsstärke Kochfeld	560 Lux
Anzahl Lüfter	1	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Nennleistung Lüfter freiblasend	830 m³/h	Produktlinie	BERBEL
Nennleistung Lüfter freiblasend total	830 m³/h	Betriebsart	Umluft
Leistungsstufen	3+i	Umluftklassifizierung	***
Farbe Gerät	Edelstahl	Art des Lüfters	EC
Breite Nennmass	90 cm	Anzahl Fettfiltermedien	1
Tiefe Nennmass	30 cm	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
min. Abstand über Kochfläche Elektro	55 cm	Art des Geruchsfilters	Plasmafilter
min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 12 W	Gewicht netto	22.2 kg

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4011586-600	BEH 90 FLU Umluft mit PlasmaMade, Einbauhaube Firstline Ultra	3196.10	3455.00

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	877 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	356 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	298 mm		

Planungsinformationen Lüftergehäuse			
Höhe Lüftergehäuse	299 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	143 mm
Abluftstutzen ø	125 mm		

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Besonders einfache und zeitsparende Montage dank Easy Klick-Montagebügel
- Einbau in Oberschränke ohne Boden mit 16/19 mm Seitenwänden
- Einbau in Oberschränktiefen von 300 - 350 mm
- Bei einer Oberschränktiefe von 300 - 310 mm ist eine Blende hinter der Front nicht möglich
- Gewürzregal möglich ab lichter Höhe von 360 mm
- BackFlow-Technologie (keine externen Ventilatoren möglich)
- Arbeitsplattentiefe max. 60 cm und max. Abstand zur Rückwand 4 cm

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 125 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben und hinten möglich durch drehbaren 90°-Rohrwinkel (im Lieferumfang enthalten)

Planungshinweise Umluft

- Blende hinter der Front muss für Filterwechsel abnehmbar sein
- Ausführung mit Permaluftfilter ab 6/6 Oberschrank möglich
- Bei Ausführung mit Permaluft oder Plasma: Doppel Netzdose einplanen
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert

Franke Küchentechnik AG

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Küchenlüftung

Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst

Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

Gebäudelüftung

Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

Franke Technique de Cuisine SA

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Aération de cuisine

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

Aération du bâtiment

Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch