# BEH 90 FLU Umluft mit PlasmaMade, Einbauhaube Firstline Ultra

berbel-Linie




- Für Schranktiefen ab 300 mm möglich dank kompakter Bauweise
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)

**Einfache Reinigung & gründliche Hygiene**
Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

**Besonders leise**
Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.

**Zentrifugalabscheidung**
Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.

**BackFlow-Technologie**
Die zusätzliche Belüftung sorgt für höchste Wrasenerfassung und verhindert Kondensat- und Tropfenbildung.

**Abklappmechanismus**
Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.

**Blendfreie LED-Beleuchtung**
Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

**Farbtemperatur einstellbar**
Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.

**WESCO Connect**
Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

**Nachlauf-Funktion**
Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.

# BEH 90 FLU Umluft mit PlasmaMade, Einbauhaube Firstline Ultra

berbel-Linie

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 160 W | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin |
| Gesamtanschlusswert | Max. 182 W | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 560 Lux |
| Anzahl Lüfter | 1 | Bedienung/Regelung | Drucktasten |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 830 m³/h | Produktlinie | BERBEL |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 830 m³/h | Betriebsart | Umluft |
| Leistungsstufen | 3+i | Umluftklassifizierung | *** |
| Farbe Gerät | Edelstahl | Art des Lüfters | EC |
| Breite Nennmass | 90 cm | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Tiefe Nennmass | 30 cm | Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 55 cm | Art des Geruchsfilters | Plasmafilter |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm | empfohlene Kochfeldbreite | bis 90 cm |
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 12 W | Gewicht netto | 22.2 kg |

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|---|---|---|---|
| 4011586-600 | BEH 90 FLU Umluft mit PlasmaMade, Einbauhaube Firstline Ultra | 3196.10 | 3455.00 |

## Planungsinformationen Haubenkörper

| | | | |
|---|---|---|---|
| Breite Haubenkörper effektiv | 877 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 356 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 298 mm | | |

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

| | | | |
|---|---|---|---|
| Höhe Lüftergehäuse | 299 mm | Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit | 143 mm |
| Abluftstutzen ø | 125 mm | | |

## Planungshinweise

# BEH 90 FLU Umluft mit PlasmaMade, Einbauhaube Firstline Ultra



### Planungshinweise allgemein

- Besonders einfache und zeitsparende Montage dank Easy Klick-Montagebügel
- Einbau in Oberschränke ohne Boden mit 16/19 mm Seitenwänden
- Einbau in Oberschranktiefen von 300 – 350 mm
- Bei einer Oberschranktiefe von 300 – 310 mm ist eine Blende hinter der Front nicht möglich
- Gewürzregal möglich ab lichter Höhe von 360 mm
- BackFlow-Technologie (keine externen Ventilatoren möglich)
- Arbeitsplattentiefe max. 60 cm und max. Abstand zur Rückwand 4 cm

### Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 125 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen
- Abluft nach oben und hinten möglich durch drehbaren 90°-Rohrwinkel (im Lieferumfang enthalten)

### Planungshinweise Umluft

- Blende hinter der Front muss für Filterwechsel abnehmbar sein
- Ausführung mit Permalytfilter ab 6/6 Oberschrank möglich
- Bei Ausführung mit Permalyt oder Plasma: Doppel Netzdose einplanen
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert

**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch