# BEH 90 FLU circuit fermé avec PlasmaMade, Hotte encastrable Firstline Ultra

berbel-Linie

**Nettoyage facile & propreté parfaite**
Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

**Fonctionnement ultra-silencieux**
Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.

**Dégraissage par centrifugation**
Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.

**Balayage BackFlow**
Flux laminaire balayant depuis le bas le déflecteur d'une hotte oblique pour prévenir la condensation et l'égouttement pendant la cuisson.

**Mécanisme de rabattement**
Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.

**Eclairage LED non éblouissant**
L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

**Modulation de la température chromatique**
Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.

**WESCO Connect**
Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

# BEH 90 FLU circuit fermé avec PlasmaMade, Hotte encastrable Firstline Ultra

berbel-Linie

## Spécifications techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consommation du ventilateur | Motor 160 W | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700-6500 Kelvin |
| Consommation électrique totale | Max. 182 W | Eclairage du plan de cuisson dimmable | Oui |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Eclairement du plan de cuisson | 560 Lux |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Commande | Boutons-poussoirs |
| Débit d'air libre ventilateur | 830 m³/h | Gamme de produit | BERBEL |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 830 m³/h | Mode de fonctionnement | Recyclage |
| Vitesses | 3+i | Classification des filtres à charbon | *** |
| Couleur du corps de hotte | Acier | Rtype de ventilateur | EC |
| Largeur | 90 cm | Nombre de filtres à graisses | 15 |
| Profondeur | 30 cm | Type de filtre à graisse | Carter amovible |
| Distance min. sur plan de cuisson électrique | 55 cm | Type de Filtre de désodorisatio | plasma |
| Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 90 cm |
| Consommation totale éclairage en Watt | LED 12 W | Poids net | 22.2 kg |

* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|---|---|---|---|
| 4011586-600 | BEH 90 FLU circuit fermé avec PlasmaMade, Hotte encastrable Firstline Ultra | 3168.35 | 3425.00 |

## Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur effective du corps de hotte | 877 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 356 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 298 mm | | |

## Données d'installation - bloc-moteur

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hauteur bloc moteur | 299 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur | 143 mm |
| manchette de sortie | 125 mm | | |

## Instructions d'installation


**WESCO AG**
**Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG**
**Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

**WESCO AG**
**Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch