BLB 60 FL circuit fermé, Aérateur Firstline

berbel-Linie

- Télécommande pratique (option)
- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)

Nettoyage facile & propreté parfaite
Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.

Mécanisme de rabattement
Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.

Fonctionnement ultra-silencieux
Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.

Eclairage LED non éblouissant
L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.

Eco-efficience
Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.

Modulation de la température chromatique
Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.

Dégraissage par centrifugation
Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.

WESCO Connect
Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

BLB 60 FL circuit fermé, Aérateur Firstline

berbel-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 85 W	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Consommation électrique totale	Max. 93 W	Consommation totale éclairage en Watt	LED 8.1 W
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	2700-6500 Kelvin
Nombre de ventilateurs	1	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Oui
Débit d'air libre ventilateur	650 m³/h	Eclairement du plan de cuisson	305 Lux
Débit d'air libre total du ventilateur	650 m³/h	Commande	Boutons-poussoirs
Vitesses	3+i	Gamme de produit	BERBEL
Débit d'air min. circuit fermé	150 m³/h	Mode de fonctionnement	Recyclage
Débit d'air max. circuit fermé	260 m³/h	Classification des filtres à charbon	***
Débit d'air intensif circuit fermé	340 m³/h	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore min. circuit fermé *	53 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	EC
Niveau sonore max. circuit fermé *	65 dB(A) re1pW	Nombre de filtres à graisses	15
Niveau sonore intensif circuit fermé *	69 dB(A) re1pW	Type de filtre à graisse	Carter amovible
Couleur du corps de hotte	Acier	Type de Filtre de désodorisatio	charbon actif
Largeur	60 cm	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Profondeur	35 cm	Poids net	20 kg
Distance min. sur plan de cuisson électrique	55 cm		

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4011587-200	BLB 60 FL circuit fermé, Aérateur Firstline	2483.80	2685.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	550 mm	Hauteur effective du corps de hotte	138 mm
Profondeur effective du corps de hotte	350 mm		

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. circuit fermé	585 mm

Données d'installation - bloc-moteur

Hauteur bloc moteur	330 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	95 mm
manchette de sortie	125 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	275 mm
Hauteur manchette	30 mm		

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Découpe : 540 / 840 × 338 mm
- Profondeur d'encastrement 37 cm, tenir compte des découpes
- Poser l'aérateur en position aussi avancée que possible pour garantir une captation efficace des vapeurs
- Pose simplifiée et rapide grâce à l'étrier de montage Easy-Klick

Instructions d'installation pour circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Variante circuit fermé avec Permalyt: Planifier une double prise
- Surface de sortie de l'air recommandée d'au moins 400 cm2 pour l'air canalisé et d'au moins 500 cm2 pour l'air non canalisé

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch