# BLB 60 FL Permalyt, Lüfterbausteine





- Höchste Bedienfreundlichkeit dank Fernbedienung (optional)
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)

**Einfache Reinigung & gründliche Hygiene**
Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.

**Besonders leise**
Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.

**Besonders energieeffizient**
Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.

**Zentrifugalabscheidung**
Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.

**Abklappmechanismus**
Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.

**Blendfreie LED-Beleuchtung**
Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

**Farbtemperatur einstellbar**
Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.

**WESCO Connect**
Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

**Nachlauf-Funktion**
Nach dem Kochen läuft der Dunstabzug noch auf kleiner Stufe nach, um Restgerüche abzusaugen und um bei Umlufthauben die Geruchsfilter zu regenerieren.

# BLB 60 FL Permalyt, Lüfterbausteine

berbel-Linie

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 85 W | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Gesamtanschlusswert | Max. 223 W | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 305 Lux |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Bedienung/Regelung | Drucktasten |
| Anzahl Lüfter | 1 | Produktlinie | BERBEL |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 650 m³/h | Betriebsart | Umluft |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 650 m³/h | Umluftklassifizierung | *** |
| Leistungsstufen | 3+i | Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Farbe Gerät | Edelstahl | Art des Lüfters | EC |
| Breite Nennmass | 60 cm | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Tiefe Nennmass | 35 cm | Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 55 cm | Art des Geruchsfilters | Permalytfilter |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm | empfohlene Kochfeldbreite | bis 60 cm |
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 8.1 W | Gewicht netto | 20 kg |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin | | |

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|---|---|---|---|
| 4011587-500 | BLB 60 FL Permalyt, Lüfterbausteine | 3145.25 | 3400.00 |

## Planungsinformationen Haubenkörper

| | | | |
|---|---|---|---|
| Breite Haubenkörper effektiv | 550 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 138 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 350 mm | | |

## Planungsinformationen Haubenhöhen

| | |
|---|---|
| Standard-Haubenhöhe Permalyt MIN | 730 mm |

## Planungsinformationen Lüftergehäuse

| | | | |
|---|---|---|---|
| Höhe Lüftergehäuse | 330 mm | Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit | 95 mm |
| Abluftstutzen ø | 125 mm | Abluftstutzen Position von rechter Kante des Lüftereinheit | 275 mm |
| Abluftstutzen Höhe | 30 mm | | |

## Planungshinweise

### Planungshinweise allgemein

- Ausschnitt: 540 / 840 x 338 mm
- Mindesteinbautiefe 37 cm, Ausschnittanforderungen beachten
- Für eine optimale Wrasenerfassung den Lüfterbaustein möglichst weit nach vorne einbauen
- Besonders einfache und zeitsparende Montage dank Easy-Klick-Montagebügel

### Planungshinweise Umluft

- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Bei Ausführung mit Permalyt: Doppel Netzdose einplanen
- Empfohlene Austrittsfläche von min. 400 cm2 bei geführter Umluft und min. 500 cm2 bei ungeführter Umluft

**Franke Küchentechnik AG**

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

**Küchenlüftung**
Verkauf
Tel. +41 (0)56 438 10 10
fachhandel@wesco.ch

Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
kundendienst@wesco.ch

**Gebäudelüftung**
Verkauf & Kundendienst
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch

**Franke Technique de Cuisine SA**

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

**Aération de cuisine**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
info.crissier@wesco.ch

**Aération du bâtiment**
Vente & Service après-vente
Tel. +41 (0)56 438 10 10
ventilation@wesco.ch