



- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)
- Eclairage LED à température chromatique réglable et à intensité variable, facilement réglable via le panneau de commande



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Mécanisme de rabattement

Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Eco-efficience

Les hottes éco-efficiences sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



Modulation de la température chromatique

Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.



Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.



Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



Balayage BackFlow

Flux laminaire balayant depuis le bas le déflecteur d'une hotte oblique pour prévenir la condensation et l'égouttement pendant la cuisson.



WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

BEH 60 FLT circuit fermé avec charbon actif, Hotte encastrable Firstline

berbel-Linie

Spécifications techniques			
Consommation du ventilateur	Motor 115 W	Distance min. sur plan de cuisson électrique	55 cm
Consommation électrique totale	Max. 121 W	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Consommation totale éclairage en Watt	LED 6 W
Nombre de ventilateurs	1	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	2700 - 6500 Kelvin
Débit d'air libre ventilateur	590 m³/h	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Oui
Débit d'air libre total du ventilateur	590 m³/h	ECLAIREMENT DU PLAN DE CUISSON	364 Lux
Vitesses	3+i	Commande	Touch Control
Débit d'air min. circuit fermé	140 m³/h	Gamme de produit	BERBEL
Débit d'air max. circuit fermé	250 m³/h	Mode de fonctionnement	Recyclage
Débit d'air intensif circuit fermé	330 m³/h	Classification des filtres à charbon	**
Niveau sonore min. circuit fermé *	52 dB(A) re1pW	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Niveau sonore max. circuit fermé *	64 dB(A) re1pW	Type de ventilateur	EC
Niveau sonore intensif circuit fermé *	71 dB(A) re1pW	Nombre de filtres à graisses	1
Couleur du corps de hotte	Acier	Type de filtre à graisse	Carter amovible
Largeur	60 cm	Type de Filtre de désodorisatio	charbon actif
Profondeur	31.60 cm	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 60 cm
Profondeur tiroir ouvert	45 cm	Poids net	15 kg

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4011590-200	BEH 60 FLT circuit fermé avec charbon actif, Hotte encastrable Firstline	2409.80	2605.00

Données d'installation - corps de hotte			
Largeur effective du corps de hotte	599 mm	Hauteur effective du corps de hotte	46 mm
Profondeur effective du corps de hotte	316 mm		

Données d'installation - hauteurs			
Hauteur min. circuit fermé	595 mm		

Données d'installation - bloc-moteur			
Hauteur bloc moteur	325 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	95 mm
manchette de sortie	125 mm	Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur	95 mm
Hauteur manchette	30 mm		

Instructions d'installation			
-----------------------------	--	--	--

Instructions d'installation générales

- Pose simplifiée et rapide grâce à l'étrier de montage Easy-Klick
- Profondeur d'encastrement derrière le rayonnage à épices : 195 mm
- Pose dans un meuble haut de 80 ou 90 cm : dispositif d'aide (inclus dans la livraison)
- En cas de pose sur crédence, la hotte doit être posée devant la crédence, sinon sa dépose n'est plus possible
- Pour plans de travail de 60 cm de profondeur
- Technologie Back-Flow (ventilateur externe impossible)

Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Instructions d'installation pour circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Hotte à circuit fermé & hotte hybride : prévoir 10 cm d'espace entre meuble haut et plafond
- EcoSwitch : filtre hybride et clapet mural BMK-F 125 Unité à indiquer à la commande
- Variante circuit fermé avec Permalyt: Planifier une double prise

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettigen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettigen

Tel. +41 (0)56 438 12 12
balance@wesco.ch
www.wesco.ch