



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Mécanisme de rabattement

Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Eco-efficience

Les hottes éco-efficiences sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



Modulation de la température chromatique

Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.



Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.



Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



Balayage BackFlow

Flux laminaire balayant depuis le bas le déflecteur d'une hotte oblique pour prévenir la condensation et l'égouttement pendant la cuisson.



WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

BEH 80 FLT circuit fermé avec PlasmaMade, Hotte encastrable Firstline

berbel-Linie

Spécifications techniques

| | | | |
|--|--------------|---|--------------------|
| Consommation du ventilateur | Motor 115 W | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700 - 6500 Kelvin |
| Consommation électrique totale | Max. 123 W | Eclairage du plan de cuisson dimmable | Oui |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | ECLAIREMENT DU PLAN DE CUISSON | 403 Lux |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Commande | Touch Control |
| Débit d'air libre ventilateur | 5690 m³/h | Gamme de produit | BERBEL |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 590 m³/h | Mode de fonctionnement | Recyclage |
| Vitesses | 3+i | Classification des filtres à charbon | *** |
| Couleur du corps de hotte | Acier | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut |
| Largeur | 80 cm | Rtype de ventilateur | EC |
| Profondeur | 31.60 cm | Nombre de filtres à graisses | 1 |
| Profondeur tiroir ouvert | 45 cm | Type de filtre à graisse | Carter amovible |
| Distance min. sur plan de cuisson électrique | 55 cm | Type de Filtre de désodorisatio | plasma |
| Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 90 cm |
| Consommation totale éclairage en Watt | LED 8 W | Poids net | 17.5 kg |

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF exkl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 4011591-600 | BEH 80 FLT circuit fermé avec PlasmaMade, Hotte encastrable Firstline | 3011.10 | 3255.00 |

Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|--|--------|-------------------------------------|-------|
| Largeur effective du corps de hotte | 799 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 46 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 316 mm | | |

Données d'installation - bloc-moteur

| | | | |
|---------------------|--------|--|-------|
| Hauteur bloc moteur | 325 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur | 95 mm |
| manchette de sortie | 125 mm | Position de la manchette depuis le bord droit du bloc.moteur | 95 mm |
| Hauteur manchette | 30 mm | | |

Instructions d'installation

BEH 80 FLT circuit fermé avec PlasmaMade, Hotte encastrable Firstline

berbel-Linie

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12
balance@wesco.ch
www.wesco.ch