



- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)
- Eclairage LED à température chromatique réglable et à intensité variable, pfacilement réglable via le panneau de commande



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Mécanisme de rabattement

Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Eco-efficience

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



Modulation de la température chromatique

Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.



Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.



Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



Balayage BackFlow

Flux laminaire balayant depuis le bas le déflecteur d'une hotte oblique pour prévenir la condensation et l'égouttement pendant la cuisson.



WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

Spécifications techniques

| | | | |
|--|----------------|---|--------------------|
| Consommation du ventilateur | Motor 115 W | Distance min. sur plan de cuisson électrique | 55 cm |
| Consommation électrique totale | Max. 120 W | Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | Consommation totale éclairage en Watt | LED 5 W |
| Nombre de ventilateurs | 1 | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700-6500 Kelvin |
| Débit d'air libre ventilateur | 590 m³/h | Eclairage du plan de cuisson dimmable | Oui |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 590 m³/h | Eclairage du plan de cuisson | 266 Lux |
| Vitesses | 3+i | Commande | Touch Control |
| Débit d'air min. circuit fermé | 140 m³/h | Gamme de produit | BERBEL |
| Débit d'air max. circuit fermé | 250 m³/h | Mode de fonctionnement | Recyclage |
| Débit d'air intensif circuit fermé | 330 m³/h | Classification des filtres à charbon | ** |
| Niveau sonore min. circuit fermé * | 52 dB(A) re1pW | Diamètre du raccord d'évacuation | en haut |
| Niveau sonore max. circuit fermé * | 64 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur | EC |
| Niveau sonore intensif circuit fermé * | 71 dB(A) re1pW | Nombre de filtres à graisses | 1 |
| Couleur du corps de hotte | Blanc | Type de filtre à graisse | Carter amovible |
| Couleur du verre | | Type de Filtre de désodorisatio | charbon actif |
| Largeur | 60 cm | Plans de cuisson - largeur recommandée | Jusqu'à max. 60 cm |
| Profondeur | 30.6 cm | Poids net | 18 kg |
| Profondeur tiroir ouvert | 45 cm | | |

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|---|----------------------|----------------------|
| 4011593-210 | BEH 60 GL blanc, circuit fermé, Hotte encastrable Glassline | 2619.80 | 2832.00 |

Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|--|--------|-------------------------------------|-------|
| Largeur effective du corps de hotte | 599 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 46 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 316 mm | | |

Données d'installation - hauteurs

| | |
|----------------------------|--------|
| Hauteur min. circuit fermé | 595 mm |
|----------------------------|--------|

Données d'installation - bloc-moteur

| | | | |
|---------------------|--------|--|-------|
| Hauteur bloc moteur | 325 mm | Hauteur manchette | 30 mm |
| manchette de sortie | 125 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur | 95 mm |

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Pose simplifiée et rapide grâce à l'étrier de montage Easy-Klick
- Profondeur d'encastrement derrière le rayonnage à épices : 195 mm
- Pose dans un meuble haut de 90 cm : dispositif d'aide (inclus dans la livraison)
- En cas de pose sur crédence, la hotte doit être posée devant la crédence, sinon sa dépose n'est plus possible
- Pour plans de travail de 60 cm de profondeur
- Technologie Back-Flow (ventilateur externe impossible)
- Attention : L'apparence des peintures RAL varie en fonction des matériaux utilisés et peuvent différer des couleurs environnantes
- Couleurs : blanc RAL 9016 / noir RAL 9005

Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 125 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Instructions d'installation pour circuit fermé

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Hotte à circuit fermé & hotte hybride : prévoir 10 cm d'espace entre meuble haut et plafond
- EcoSwitch : filtre hybride et clapet mural BMK-F 125 Unité à indiquer à la commande
- Variante circuit fermé avec Permalyt: Planifier une double prise

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch