



- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)
- Eclairage LED à température chromatique réglable et à intensité variable, facilement réglable via le panneau de commande



#### Bimodal évacuation / recyclage

Le mode évacuation et le mode recyclage sont commutables à volonté selon le scénario de cuisson et la température extérieure.



#### Connexions pour entrées d'air

Une hotte à évacuation doit être couplée à un système d'entrée d'air pour équilibrer le bilan aéraulique.



#### Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



#### Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



#### Eco-efficience

Les hottes éco-efficientes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



#### Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.



#### Balayage BackFlow

Flux laminaire balayant depuis le bas le déflecteur d'une hotte oblique pour prévenir la condensation et l'égouttement pendant la cuisson.



#### Mécanisme de rabatement

Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.



#### Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



#### Modulation de la température chromatique

Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.



#### Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.



#### WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.

## Spécifications techniques

|                                              |              |                                                             |                    |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Consommation du ventilateur                  | Motor 115 W  | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700-6500 Kelvin   |
| Consommation électrique totale               | Max. 120 W   | Eclairage du plan de cuisson dimmable                       | Oui                |
| Indication de tension et de fréquence        | 230 V~ 50 Hz | Eclairage du plan de cuisson                                | 266 Lux            |
| Nombre de ventilateurs                       | 1            | Commande                                                    | Touch Control      |
| Débit d'air libre ventilateur                | 590 m³/h     | Gamme de produit                                            | BERBEL             |
| Débit d'air libre total du ventilateur       | 590 m³/h     | Mode de fonctionnement                                      | Hybride            |
| Vitesses                                     | 3+i          | Classification des filtres à charbon                        | **                 |
| Couleur du corps de hotte                    | Noir         | Diamètre du raccord d'évacuation                            | en haut            |
| Couleur du verre                             | Noir         | Rtype de ventilateur                                        | EC                 |
| Largeur                                      | 60 cm        | Nombre de filtres à graisses                                | 11                 |
| Profondeur                                   | 30.6 cm      | Type de filtre à graisse                                    | Carter amovible    |
| Profondeur tiroir ouvert                     | 45 cm        | Type de Filtre de désodorisatio                             | charbon actif      |
| Distance min. sur plan de cuisson électrique | 55 cm        | Plans de cuisson - largeur recommandée                      | Jusqu'à max. 60 cm |
| Distance min. sur plan de cuisson gaz        | 65 cm        | Poids net                                                   | 18 kg              |
| Consommation totale éclairage en Watt        | LED 5 W      |                                                             |                    |

\* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation                                          | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4011593-420      | BEH 60 GL noir, hybride, Hotte encastrable Glassline | 2463.65              | 2663.20              |

## Données d'installation - corps de hotte

|                                        |        |                                     |       |
|----------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|
| Largeur effective du corps de hotte    | 599 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 46 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 316 mm |                                     |       |

## Données d'installation - hauteurs

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Hauteur min. Hybride, sortie vers le haut | 765 mm |
|-------------------------------------------|--------|

## Données d'installation - bloc-moteur

|                     |        |                                                          |       |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------|
| Hauteur bloc moteur | 325 mm | Hauteur manchette                                        | 30 mm |
| manchette de sortie | 125 mm | Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur | 95 mm |

## Instructions d'installation

**Instructions d'installation générales**

- Pose simplifiée et rapide grâce à l'étrier de montage Easy-Klick
- Profondeur d'encastrement derrière le rayonnage à épices : 195 mm
- Pose dans un meuble haut de 90 cm : dispositif d'aide (inclus dans la livraison)
- En cas de pose sur crédence, la hotte doit être posée devant la crédence, sinon sa dépose n'est plus possible
- Pour plans de travail de 60 cm de profondeur
- Technologie Back-Flow (ventilateur externe impossible)
- Attention : L'apparence des peintures RAL varie en fonction des matériaux utilisés et peuvent différer des couleurs environnantes
- Couleurs : blanc RAL 9016 / noir RAL 9005

**Instructions d'installation pour évacuation**

- Gaine d'évacuation Ø min. 125 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

**Instructions d'installation pour circuit fermé**

- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Hotte à circuit fermé & hotte hybride : prévoir 10 cm d'espace entre meuble haut et plafond
- EcoSwitch : filtre hybride et clapet mural BMK-F 125 Unité à indiquer à la commande
- Variante circuit fermé avec Permalyt: Planifier une double prise

**WESCO AG  
Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

**WESCO AG  
Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch

**WESCO AG  
Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch  
www.wesco.ch