



- Zeitlose Einbauhaube in robuster Ausführung für lange Lebensdauer und einfache Reinigung
- Einfache und ergonomische Reinigung dank Abklappmechanismus
- Variante mit schwarzem Rauchglas erhältlich
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)
- Schnelle und kostengünstige Wartung durch nachfüllbaren Geruchsfilter, einfach herausnehmbar (Umluftvariante)



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.



Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 85 W	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700 Kelvin
Gesamtanschlusswert	Max. 93 Watt	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	nein
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Beleuchtungsstärke Kochfeld	250 Lux
Anzahl Lüfter	1	Bedienung/Regelung	Drucktasten
Nennleistung Lüfter freiblasend	650 m³/h	Produktlinie	BASIC
Nennleistung Lüfter freiblasend total	650 m³/h	Betriebsart	Umluft
Leistungsstufen	3+i	Umluftklassifizierung	***
Farbe Gerät	Edelstahl	Abgang Anschlussstutzen	oben
Farbe Glas	Schwarz	Art des Lüfters	EC
Breite Nennmass	55 cm	Anzahl Fettfiltermedien	1
Tiefe Nennmass	29.5 cm	Art des Fettfiltermediums	Metallfettfilter
Tiefe mit Auszug	29.5 - 47.4 cm	Art des Geruchsfilters	Plasmafilter
min. Abstand über Kochfläche Elektro	50 cm	empfohlene Kochfeldbreite	bis 60 cm
min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm	Gewicht netto	13 kg
Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 1 x 7.5 W (7.5 W)		

* Schallleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4011596-620	EVM 211-55 Umluft mit PlasmaMade Glas schwarz, WESCO Einbauhaube	2381.15	2574.00

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	546 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	85 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	295 mm		

Planungsinformationen Lüftergehäuse			
Abluftstutzen ø	150 mm	Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit	90 mm

Planungsinformationen Kanäle	
CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper)	1.4301

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung beiliegend

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Austrittsfläche: min. 400 cm² bei geführter Leitung zum Austritt | min. 500 cm² wenn ungeführt
- Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und fertig Decke 160 mm empfehlenswert
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Separate Steckdose bei Ausführung Plasma-Geruchsfilter

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wetztingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wetztingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch