



- Zeitlose Einbauhaube in robuster Ausführung für lange Lebensdauer und einfache Reinigung
- Einfache und ergonomische Reinigung dank Abklappmechanismus
- Variante mit schwarzem Rauchglas erhältlich
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)
- Schnelle und kostengünstige Wartung durch nachfüllbaren Geruchsfilter, einfach herausnehmbar (Umluftvariante)



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungstools leicht zugänglich.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabzüge verfügen über einen Lüfter mit EC-Motor, eine LED-Beleuchtung und ein strömungsoptimiertes Lüftergehäuse.



WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect ermöglicht die Kommunikation des Dunstabzugs mit anderen Komponenten.



Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.

| Technische Daten | | | |
|--|----------------|---|----------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 85 W | min. Abstand über Kochfläche Elektro | 50 cm |
| Gesamtanschlusswert | Max. 100 W | min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 2 x 7.5 W (15 W) |
| Anzahl Lüfter | 1 | Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 650 m³/h | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | nein |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 650 m³/h | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 440 Lux |
| Leistungsstufen | 3+i | Bedienung/Regelung | Drucktasten |
| Luftleistung min. Umluft | 160 m³/h | Produktlinie | BASIC |
| Luftleistung max. Umluft | 330 m³/h | Betriebsart | Umluft |
| Luftleistung intensiv Umluft | 420 m³/h | Umluftklassifizierung | ** |
| Schallleistungspegel min. Umluft * | 48 dB(A) re1pW | Abgang Anschlussstutzen | oben |
| Schallleistungspegel max. Umluft * | 65 dB(A) re1pW | Art des Lüfters | EC |
| Schallleistungspegel intensiv Umluft * | 72 dB(A) re1pW | Anzahl Fettfiltermedien | 2 |
| Farbe Gerät | Edelstahl | Art des Fettfiltermediums | Metallfettfilter |
| Farbe Glas | Klar | Art des Geruchsfilters | Aktivkohlefilter |
| Breite Nennmass | 90 cm | empfohlene Kochfeldbreite | bis 90 cm |
| Tiefe Nennmass | 29.5 cm | Gewicht netto | 20 kg |
| Tiefe mit Auszug | 29.5 - 47.4 cm | | |

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4011598-200 | EVM 211-90 Umluft, WESCO Einbauhaube | 1905.65 | 2060.00 |

Planungsinformationen Haubenkörper

| | | | |
|------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 896 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 85 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 295 mm | | |

Planungsinformationen Lüftergehäuse

| | | | |
|-----------------|--------|--|-------|
| Abluftstutzen ø | 150 mm | Abluftstutzen Position von Hinterkante des Lüftereinheit | 90 mm |
|-----------------|--------|--|-------|

Planungsinformationen Kanäle

| | |
|-----------------------------------|--------|
| CNS-Typ (Kanäle und Haubenkörper) | 1.4301 |
|-----------------------------------|--------|

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Montageset für Verschraubung beiliegend

Planungshinweise Abluft

- Abluftleitung min. Ø 150 mm oder mit Flachkanal mit äquivalentem Querschnitt vorzugsweise schallgedämmt ausführen

Planungshinweise Umluft

- Die Umluft soll über einen möglichst grossen Querschnitt wieder zurück in die Küche geführt werden. Wir empfehlen den Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Höhe
- Austrittsfläche: min. 400 cm² bei geführter Leitung zum Austritt | min. 500 cm² wenn ungeführt
- Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und fertig Decke 160 mm empfehlenswert
- Bei Ausführung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert
- Separate Steckdose bei Ausführung Plasma-Geruchsfilter

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12
balance@wesco.ch
www.wesco.ch