



- Hotte intégrable en exécution solide, assurant une longue durée de vie et un nettoyage facile
- Commande manuelle possible en tout temps par va-et-vient du déflecteur ou par commande boutons
- Mécanisme d'ouverture : nettoyage facilité et ergonomique
- Version avec verre fumé noir disponible
- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)
- Maintenance rapide et économique, filtres de désodorisation facilement rechargeables (circuit fermé)



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Eco-efficience

Les hottes éco-efficiennes sont équipées d'un ventilateur à moteur EC, d'un éclairage LED et d'un bloc ventilateur à flux optimisé.



WESCO Connect

Le système de communication WESCO Connect permet à la hotte d'interagir avec d'autres appareils.



Mécanisme de rabattement

Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.

EVM 211-90 circuit fermé avec Plasma Compact, WESCO hotte encastrable, verre noir

BASIC-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 85 W	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	2700 Kelvin
Consommation électrique totale	Max. 100 W	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Non
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	Eclairage du plan de cuisson	440 Lux
Nombre de ventilateurs	1	Commande	Boutons-poussoirs
Débit d'air libre ventilateur	650 m³/h	Gamme de produit	BASIC
Débit d'air libre total du ventilateur	650 m³/h	Mode de fonctionnement	Recyclage
Vitesses	3+i	Classification des filtres à charbon	***
Couleur du corps de hotte	Acier	Diamètre du raccord d'évacuation	en haut
Couleur du verre	Noir	Rtype de ventilateur	EC
Largeur	90 cm	Nombre de filtres à graisses	2
Profondeur	29.5 cm	Type de filtre à graisse	Filtre à graisse métallique
Profondeur tiroir ouvert	29.5 - 47.4 cm	Type de Filtre de désodorisatio	plasma
Distance min. sur plan de cuisson électrique	50 cm	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 90 cm
Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm	Poids net	20 kg
Consommation totale éclairage en Watt	LED 2 x 7.5 W (15 W)		

* Niveau sonore dB(A)re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF exkl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4011598-620	EVM 211-90 circuit fermé avec Plasma Compact, WESCO hotte encastrable, verre noir	2565.25	2773.05

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	896 mm	Hauteur effective du corps de hotte	85 mm
Profondeur effective du corps de hotte	295 mm		

Données d'installation - bloc-moteur

manchette de sortie	150 mm	Position de la manchette depuis l'arrière du bloc.moteur	90 mm
---------------------	--------	----------------------------------------------------------	-------

Données d'installation - canal

Caractéristiques acier Inox canaux et corps de hotte	1.4301
------------------------------------------------------	--------

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Kit de fixation compris

Instructions d'installation pour évacuation

- Gaine d'évacuation Ø min. 150 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée

Instructions d'installation pour circuit fermé

- L'air recyclé doit être réintroduit dans la cuisine par une ouïe de section aussi grande que possible. Recommandation : mise en place de la grille de sortie WESCO ou prévoir un joint d'ombre de min. 10 mm de haut
- Surface de sortie : min. 400 cm² en présence d'une gaine d'extraction | min. 500 cm² en l'absence de gaine
- Hotte à circuit fermé : distance recommandée 160 mm entre plafonnet du meuble haut et plafond fini
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- Prise séparée pour le modèle de filtre anti-odeurs Plasma

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Monge von 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12
balance@wesco.ch
www.wesco.ch