



- Die Effektbeleuchtung ermöglicht ein stimmungsvolles Raumambiente
- Höchste Bedienfreundlichkeit dank Fernbedienung
- Ergonomisches Kochen und effizientes Absaugen dank elektronischer Höhenverstellung bis 1'200 mm mit Speicherfunktion
- Deckenplatte mit Glasverkleidung in Schwarz oder Weiss setzt edle Akzente
- Integrierte Decken-Effektbeleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur sorgt für zusätzliche Ambiance in der Küche (optional)
- Kochfeld- und Effektbeleuchtung: Farbtemperatur sowie Dimmung über die Fernbedienung einstellbar
- Gateway Bluetooth (Kommunikationsmodul) inklusive - für die Anbindung AutoRun® (optional)
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)
- Dreiteilige Abdeckung vereinfacht die Entnahme des Geruchsfilters
- Position der Bedienknöpfe an der Unterseite der Haube



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



Höhenverstellbarkeit

Anpassen der Haubenhöhe für ein ergonomisches Arbeiten und - da näher am Kochfeld platziert - zur besseren Dunsterfassung.



Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Effektbeleuchtung

Dieser Beleuchtungstyp macht den Dunstabzug zum Leuchtojekt - mit positivem Effekt auf die Wohnatmosphäre.



Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 200 W	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 4 x 7.55 W (30.2 W)
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700-6500 Kelvin
Anzahl Lüfter	1	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	ja
Nennleistung Lüfter freiblasend	990 m³/h	Effektbeleuchtung Farbtemperatur	2700-6500 Kelvin
Nennleistung Lüfter freiblasend total	990 m³/h	Effektbeleuchtung dimmbar	ja
Leistungsstufen	3+i	Beleuchtungsstärke Kochfeld	700 Lux
Luftleistung min. Umluft	310 m³/h	Bedienung/Regelung	Fernbedienung
Luftleistung max. Umluft	490 m³/h	Produktlinie	BERBEL
Luftleistung intensiv Umluft	630 m³/h	Betriebsart	Umluft
Schallleistungspegel min. Umluft *	55 dB(A) re1pW	Umluftklassifizierung	***
Schallleistungspegel max. Umluft *	64 dB(A) re1pW	Art des Lüfters	EC
Schallleistungspegel intensiv Umluft *	69 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	1
Farbe Gerät	schwarz	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Farbe Glas	Schwarz	Art des Geruchsfilters	Aktivkohlefilter
Breite Nennmass	135 cm	empfohlene Kochfeldbreite	über 120 cm
Tiefe Nennmass	46 cm	Gewicht netto	78 kg
min. Abstand über Kochfläche Elektro	65 cm		

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4011699-220	BIH 135 SKE Glas schwarz, Deckenlifthaube Skyline Edge	11931.30	12897.75

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	1352 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	310 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	462 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen			
Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	339 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft Max	1510 mm

Planungshinweise			
------------------	--	--	--

Planungshinweise allgemein

- Seillänge individuell verlängerbar für hohe Räume; Haube schwebt auf Höhe der Seilverlängerung unter der Decke
- Fahrweg bleibt unabhängig von der Seillänge bei 1200 mm
- Stabile Deckenkonstruktion zur Aufhängung erforderlich (Eigengewicht + Fahrkräfte)
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen
- Farben: weiss RAL 9016 / schwarz RAL 9005
- Glasdekor sowie Deckenplatte nach RAL möglich (mit Mehrpreis)
- Beim Ausblas ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Decken-Effektbeleuchtung wird über die Fernbedienung gedimmt, in der Farbtemperatur verstellt sowie ein- / ausgeschaltet

WESCO AG Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch