

BIH 160 SKF noir, Permalyt, Hotte ascenseur Skyline
Frame avec tablar

berbel-Linie



- Eclairage d'ambiance et de valorisation
- Télécommande pratique
- Hauteur réglable, course jusqu'à 1'200 mm, avec mémorisation des positions entre ergonomie et captation efficace
- Habillage du ciel en verre noir
- Eclairage du plan de cuisson et éclairage d'ambiance : réglage chromatique et réglage d'intensité par télécommande
- Gateway Bluetooth (module de communication) - inclus pour la connexion AutoRun® (option)
- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)
- Cache en trois parties simplifiant le retrait du filtre de désodorisation
- Positionnement des boutons de commande sur la face inférieure de la hotte



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.



Réglage en hauteur

Réglage préservant l'ergonomie de l'espace de travail : la hotte s'approche du plan de cuisson seulement pendant la cuisson.



Mécanisme de rabattement

Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Eclairage d'ambiance

Eclairage supplémentaire transformant la hotte en luminaire pour ajouter à votre intérieur une touche de confort inégalable.



Modulation de la température chromatique

Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.



Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.

Spécifications techniques

| | | | |
|--|-------------------------|---|--------------------|
| Consommation du ventilateur | Motor 170 W | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700 - 6500 Kelvin |
| Consommation électrique totale | Max. 545 W | Eclairage du plan de cuisson dimmable | Oui |
| Indication de tension et de fréquence | 230 V~ 50 Hz | La température de couleur de l'éclairage d'ambiance | 2200 - 6500 |
| Nombre de ventilateurs | 1 | Effektbeleuchtung dimmbar | Oui |
| Débit d'air libre ventilateur | 875 m³/h | Eclairage du plan de cuisson | 625 Lux |
| Débit d'air libre total du ventilateur | 875 m³/h | Commande | Télécommande |
| Vitesses | 3+i | Gamme de produit | BERBEL |
| Couleur du corps de hotte | Noir | Mode de fonctionnement | Recyclage |
| Couleur du verre | Noir | Classification des filtres à charbon | *** |
| Largeur | 160 cm | Nombre de filtres à graisses | 15 |
| Profondeur | 51 cm | Type de filtre à graisse | Carter amovible |
| Distance min. sur plan de cuisson électrique | 65 cm | Type de Filtre de désodorisatio | permalyt |
| Distance min. sur plan de cuisson gaz | 65 cm | Plans de cuisson - largeur recommandée | plus que 120 cm |
| Consommation totale éclairage en Watt | LED 8 x 3.33 W (26.7 W) | Poids net | 87 kg |

* Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 4011701-520 | BIH 160 SKF noir, Permalyt, Hotte ascenseur Skyline Frame avec tablar | 12123.00 | 13104.95 |

Données d'installation - corps de hotte

| | | | |
|--|---------|-------------------------------------|--------|
| Largeur effective du corps de hotte | 1600 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 305 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 510 mm | | |

Données d'installation - hauteurs

| | | | |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------|
| Standard-Haubenhöhe Permalyt MIN | 334 mm | Standard-Haubenhöhe Permalyt MAX | 1505 mm |
|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------|

Instructions d'installation

Instructions d'installation générales

- Câbles de suspension rallongeables pour plafonds hauts; la hotte est suspendue à la hauteur de la rallonge en dessous du plafond
- La course est toujours de 1200 mm, quelle que soit la longueur des câbles de suspension
- Requiert un plafond à structure porteuse suffisante (poids intrinsèque + contraintes liées au système ascenseur)
- Couleurs : noir RAL 9005
- Attention : L'apparence des peintures RAL varie en fonction des matériaux utilisés et peuvent différer des couleurs environnantes
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch