



- Die Effektbeleuchtung ermöglicht ein stimmungsvolles Raumambiente
- Höchste Bedienfreundlichkeit dank Fernbedienung
- Ergonomisches Kochen und effizientes Absaugen dank elektronischer Höhenverstellung bis 1'200 mm mit Speicherfunktion
- Deckenplatte mit Glasverkleidung in Schwarz oder Weiss setzt edle Akzente
- Integrierte Decken-Effektbeleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur sorgt für zusätzliche Ambiance in der Küche (optional)
- Kochfeld- und Effektbeleuchtung: Farbtemperatur sowie Dimmung über die Fernbedienung einstellbar
- Gateway Bluetooth (Kommunikationsmodul) inklusive - für die Anbindung AutoRun® (optional)
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)
- Dreiteilige Abdeckung vereinfacht die Entnahme des Geruchsfilters
- Position der Bedienknöpfe an der Unterseite der Haube



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Effektbeleuchtung

Dieser Beleuchtungstyp macht den Dunstabzug zum Leuchtobjekt - mit positivem Effekt auf die Wohnatmosphäre.



Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



Höhenverstellbarkeit

Anpassen der Haubenhöhe für ein ergonomisches Arbeiten und - da näher am Kochfeld platziert - zur besseren Dunsterfassung.



Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.

| Technische Daten | | | |
|---|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme Lüfter | Motor 170 W | Kochfeldbeleuchtung dimmbar | ja |
| Gesamtanschlusswert | Max. 425 W | Effektbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin |
| Volt- und Herz-Angabe | 230 V~ 50 Hz | Effektbeleuchtung dimmbar | ja |
| Anzahl Lüfter | 1 | Beleuchtungsstärke Kochfeld | 705 Lux |
| Nennleistung Lüfter freiblasend | 760 m³/h | Bedienung/Regelung | Fernbedienung |
| Nennleistung Lüfter freiblasend total | 760 m³/h | Produktlinie | BERBEL |
| Leistungsstufen | 3+i | Betriebsart | Umluft |
| Farbe Gerät | weiss | Umluftklassifizierung | *** |
| Farbe Glas | Weiss | Art des Lüfters | EC |
| Breite Nennmass | 95 cm | Anzahl Fettfiltermedien | 1 |
| Tiefe Nennmass | 46 cm | Art des Fettfiltermediums | Fettauffangschale |
| min. Abstand über Kochfläche Elektro | 65 cm | Art des Geruchsfilters | Permalytfilter |
| min. Abstand über Kochfläche Gas | 65 cm | empfohlene Kochfeldbreite | bis 90 cm |
| Leistungsaufnahme der Beleuchtung total | LED 6 x 3.7 W (22.2 W) | Gewicht netto | 61 kg |
| Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur | 2700-6500 Kelvin | | |

* Schallleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

| Artikel-Nummer | Bezeichnung | CHF exkl. MwSt / vRG | CHF inkl. MwSt / vRG |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 4011702-510 | BIH 95 SKE Glas weiss Permalyt, Deckenlifthaube Skyline Edge | 9252.55 | 10002.00 |

| Planungsinformationen Haubenkörper | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Breite Haubenkörper effektiv | 949 mm | Höhe Haubenkörper effektiv | 310 mm |
| Tiefe Haubenkörper effektiv | 462 mm | | |

| Planungsinformationen Haubenhöhen | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------|---------|
| Standard-Haubenhöhe Permalyt MIN | 339 mm | Standard-Haubenhöhe Permalyt MAX | 1510 mm |

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Seillänge individuell verlängerbar für hohe Räume; Haube schwebt auf Höhe der Seilverlängerung unter der Decke
- Fahrweg bleibt unabhängig von der Seillänge bei 1200 mm
- Stabile Deckenkonstruktion zur Aufhängung erforderlich (Eigengewicht + Fahrkräfte)
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen
- Farben: weiss RAL 9016 / schwarz RAL 9005
- Glasdekor sowie Deckenplatte nach RAL möglich (mit Mehrpreis)
- Beim Ausblas ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert
- Decken-Effektbeleuchtung wird über die Fernbedienung gedimmt, in der Farbtemperatur verstellt sowie ein- / ausgeschaltet

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch