



- Eclairage d'ambiance et de valorisation
- Télécommande pratique
- Hauteur réglable, course jusqu'à 1'200 mm, avec mémorisation des positions entre ergonomie et captation efficace
- Habillage du ciel en verre noir
- Eclairage d'ambiance à réglage chromatique, intégré au plafond (option)
- Eclairage du plan de cuisson et éclairage
- d'ambiance : réglage chromatique et réglage
- d'intensité par télécommande
- Gateway Bluetooth (module de communication) - inclus pour la connexion AutoRun® (option)
- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)
- Cache en trois parties simplifiant le retrait du filtre de désodorisation
- Positionnement des boutons de commande sur la face inférieure de la hotte



#### Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



#### Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



#### Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.



#### Réglage en hauteur

Réglage préservant l'ergonomie de l'espace de travail : la hotte s'approche du plan de cuisson seulement pendant la cuisson.



#### Mécanisme de rabattement

Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.



#### Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



#### Eclairage d'ambiance

Eclairage supplémentaire transformant la hotte en luminaire pour ajouter à votre intérieur une touche de confort inégalable.



#### Modulation de la température chromatique

Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.



#### Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.

## Spécifications techniques

|                                              |                |                                                             |                         |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Consommation du ventilateur                  | Motor 170 W    | Distance min. sur plan de cuisson gaz                       | 65 cm                   |
| Consommation électrique totale               | Max. 420 W     | Consommation totale éclairage en Watt                       | LED 8 x 3.33 W (26.7 W) |
| Indication de tension et de fréquence        | 230 V~ 50 Hz   | La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson | 2700-6500 Kelvin        |
| Nombre de ventilateurs                       | 1              | Eclairage du plan de cuisson dimmable                       | Oui                     |
| Débit d'air libre ventilateur                | 875 m³/h       | La température de couleur de l'éclairage d'ambiance         | 2700-6500 Kelvin        |
| Débit d'air libre total du ventilateur       | 875 m³/h       | Effektbeleuchtung dimmbar                                   | Oui                     |
| Vitesses                                     | 3+i            | Eclairement du plan de cuisson                              | 625 Lux                 |
| Débit d'air min. circuit fermé               | 290 m³/h       | Commande                                                    | Télécommande            |
| Débit d'air max. circuit fermé               | 480 m³/h       | Gamme de produit                                            | BERBEL                  |
| Débit d'air intensif circuit fermé           | 600 m³/h       | Mode de fonctionnement                                      | Recyclage               |
| Niveau sonore min. circuit fermé *           | 54 dB(A) re1pW | Classification des filtres à charbon                        | ***                     |
| Niveau sonore max. circuit fermé *           | 63 dB(A) re1pW | Rtype de ventilateur                                        | EC                      |
| Niveau sonore intensif circuit fermé *       | 68 dB(A) re1pW | Nombre de filtres à graisses                                | 11                      |
| Couleur du corps de hotte                    | Blanc          | Type de filtre à graisse                                    | Carter amovible         |
| Couleur du verre                             | Blanc          | Type de Filtre de désodorisatio                             | charbon actif           |
| Largeur                                      | 115 cm         | Plans de cuisson - largeur recommandée                      | Jusqu'à max. 90 cm      |
| Profondeur                                   | 46 cm          | Poids net                                                   | 60 kg                   |
| Distance min. sur plan de cuisson électrique | 65 cm          |                                                             |                         |

\* Niveau sonore dB( A ) re 1 pW selon la norme EN 60704-3

| Numéro d'article | Désignation                                           | CHF excl. MwSt / TAR | CHF inkl. MwSt / TAR |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4011703-210      | BDL 115 SKE verre blanc, Hotte ascenseur Skyline Edge | 8523.70              | 9214.10              |

## Données d'installation - corps de hotte

|                                        |         |                                     |        |
|----------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| Largeur effective du corps de hotte    | 1154 mm | Hauteur effective du corps de hotte | 310 mm |
| Profondeur effective du corps de hotte | 462 mm  |                                     |        |

## Données d'installation - hauteurs

|                            |        |                            |         |
|----------------------------|--------|----------------------------|---------|
| Hauteur min. circuit fermé | 339 mm | Hauteur max. circuit fermé | 1510 mm |
|----------------------------|--------|----------------------------|---------|

## Instructions d'installation

- Câbles de suspension rallongeables pour plafonds hauts; la hotte est suspendue à la hauteur de la rallonge en dessous du plafond
- La course est toujours de 1200 mm, quelle que soit la longueur des câbles de suspension
- Requiert un plafond à structure porteuse suffisante (poids intrinsèque + contraintes liées au système ascenseur)
- Couleurs : blanc RAL 9016 / noir RAL 9005
- Attention : L'apparence des peintures RAL varie en fonction des matériaux utilisés et peuvent différer des couleurs environnantes
- A choix : façade en verre et ciel selon RAL (plus-value)
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- A l'aide de la télécommande, l'éclairage à effet de plafond peut être atténué, ajusté en fonction de la température de couleur ainsi que activé ou désactivé

**WESCO AG**  
**Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf/Beratung  
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile  
Tel. +41 (0)56 438 10 10

[info@wesco.ch](mailto:info@wesco.ch)  
[www.wesco.ch](http://www.wesco.ch)

**WESCO AG**  
**Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/  
Pièces de rechange  
Tel. +41 (0)21 811 48 11

[info.crissier@wesco.ch](mailto:info.crissier@wesco.ch)  
[www.wesco.ch](http://www.wesco.ch)

**WESCO AG**  
**Wohnungslüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

[balance@wesco.ch](mailto:balance@wesco.ch)  
[www.wesco.ch](http://www.wesco.ch)