



- Eclairage d'ambiance et de valorisation
- Télécommande pratique
- Hauteur réglable, course jusqu'à 1'200 mm, avec mémorisation des positions entre ergonomie et captation efficace
- Habillage du ciel en verre noir
- Eclairage d'ambiance à réglage chromatique, intégré au plafond (option)
- Eclairage du plan de cuisson et éclairage
- d'ambiance : réglage chromatique et réglage
- d'intensité par télécommande
- Gateway Bluetooth (module de communication) - inclus pour la connexion AutoRun® (option)
- Filtre de désodorisation autorégénérant, maintenance zéro et longue durée (variante)
- Cache en trois parties simplifiant le retrait du filtre de désodorisation
- Positionnement des boutons de commande sur la face inférieure de la hotte



Nettoyage facile & propreté parfaite

Tous les éléments essentiels, amovibles ou non, sont faciles à nettoyer.



Fonctionnement ultra-silencieux

Ces hottes ont un bloc ventilateur insonorisé qui émet beaucoup moins de bruit que les hottes courantes.



Dégraissage par centrifugation

Le dégraissage de l'air par centrifugation échappe à la saturation, de sorte que la puissance de ventilation est toujours à son meilleur niveau.



Réglage en hauteur

Réglage préservant l'ergonomie de l'espace de travail : la hotte s'approche du plan de cuisson seulement pendant la cuisson.



Mécanisme de rabattement

Mécanisme servant à abaisser le déflecteur pour libérer l'accès aux filtres de dégraissage et au carter et faciliter le nettoyage des surfaces.



Eclairage LED non éblouissant

L'éclairage LED baigne la zone de travail dans une lumière non éblouissante.



Eclairage d'ambiance

Eclairage supplémentaire transformant la hotte en luminaire pour ajouter à votre intérieur une touche de confort inégalable.



Modulation de la température chromatique

Réglage en continu du blanc froid au blanc chaud de l'éclairage direct du plan de cuisson et de l'éclairage indirect de valorisation.



Modulation de la luminosité

Réglage en continu de la luminosité de l'éclairage de valorisation et de l'éclairage direct, p. ex. forte pour cuisiner, et tamisée pour le repas.

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur	Motor 170 W	Distance min. sur plan de cuisson gaz	65 cm
Consommation électrique totale	Max. 196.7 W	Consommation totale éclairage en Watt	LED 8 x 3.33 W (26.7 W)
Indication de tension et de fréquence	230 V~ 50 Hz	La température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson	2700-6500 Kelvin
Nombre de ventilateurs	1	Eclairage du plan de cuisson dimmable	Oui
Débit d'air libre ventilateur	875 m³/h	La température de couleur de l'éclairage d'ambiance	2700-6500 Kelvin
Débit d'air libre total du ventilateur	875 m³/h	Effektbeleuchtung dimmbar	Oui
Vitesses	3+i	Eclairement du plan de cuisson	625 Lux
Débit d'air min. circuit fermé	290 m³/h	Commande	Télécommande
Débit d'air max. circuit fermé	480 m³/h	Gamme de produit	BERBEL
Débit d'air intensif circuit fermé	600 m³/h	Mode de fonctionnement	Recyclage
Niveau sonore min. circuit fermé *	54 dB(A) re1pW	Classification des filtres à charbon	***
Niveau sonore max. circuit fermé *	63 dB(A) re1pW	Rtype de ventilateur	EC
Niveau sonore intensif circuit fermé *	68 dB(A) re1pW	Nombre de filtres à graisses	7
Couleur du corps de hotte	Noir	Type de filtre à graisse	Carter amovible
Couleur du verre	Noir	Type de Filtre de désodorisatio	charbon actif
Largeur	115 cm	Plans de cuisson - largeur recommandée	Jusqu'à max. 90 cm
Profondeur	46 cm	Poids net	60 kg
Distance min. sur plan de cuisson électrique	65 cm		

* Niveau sonore dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article	Désignation	CHF excl. MwSt / TAR	CHF inkl. MwSt / TAR
4011703-220	BIH 115 SKE verre noir, Hotte ascenseur Skyline Edge	8523.70	9214.10

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte	1154 mm	Hauteur effective du corps de hotte	310 mm
Profondeur effective du corps de hotte	462 mm		

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. circuit fermé	339 mm	Hauteur max. circuit fermé	1510 mm
----------------------------	--------	----------------------------	---------

Instructions d'installation

- Câbles de suspension rallongeables pour plafonds hauts; la hotte est suspendue à la hauteur de la rallonge en dessous du plafond
- La course est toujours de 1200 mm, quelle que soit la longueur des câbles de suspension
- Requiert un plafond à structure porteuse suffisante (poids intrinsèque + contraintes liées au système ascenseur)
- Couleurs : blanc RAL 9016 / noir RAL 9005
- Attention : L'apparence des peintures RAL varie en fonction des matériaux utilisés et peuvent différer des couleurs environnantes
- A choix : façade en verre et ciel selon RAL (plus-value)
- Hotte à circuit fermé : peinture lessivable recommandée
- A l'aide de la télécommande, l'éclairage à effet de plafond peut être atténué, ajusté en fonction de la température de couleur ainsi que activé ou désactivé

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch