

BIH 100 SKF schwarz Umluft, Deckenlifthaube Skyline Frame o. Rahmen

berbel-Linie



- Die Effektbeleuchtung ermöglicht ein stimmungsvolles Raumambiente
- Höchste Bedienfreundlichkeit dank Fernbedienung
- Ergonomisches Kochen und effizientes Absaugen dank elektronischer Höhenverstellung bis 1'200 mm mit Speicherfunktion
- Deckenplatte mit Glasverkleidung in Schwarz setzt edle Akzente
- Kochfeld- und Effektbeleuchtung: Farbtemperatur sowie Dimmung über die Fernbedienung einstellbar
- Gateway Bluetooth (Kommunikationsmodul) inklusive - für die Anbindung AutoRun® (optional)
- Regenerativer, wartungsfreier Geruchsfilter mit langer Standzeit (Variante)
- Dreiteilige Abdeckung vereinfacht die Entnahme des Geruchsfilters
- Position der Bedienknöpfe an der Unterseite der Haube



Einfache Reinigung & gründliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu entnehmen und können gründlich gereinigt werden. Nicht bewegliche Teile sind mit Reinigungsutensilien leicht zugänglich.



Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.



Besonders leise

Diese Dunstabzüge sind geräuschreduzierend konstruiert. Das Betriebsgeräusch ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Dunstabzügen.



Effektbeleuchtung

Dieser Beleuchtungstyp macht den Dunstabzug zum Leuchtobjekt - mit positivem Effekt auf die Wohnatmosphäre.



Zentrifugalabscheidung

Mit Hilfe der Zentrifugalkraft werden Fette und Öle aus der Luft geschleudert und wirkungsvoll abgeschieden - für uneingeschränkte Saugleistung auf höchstem Niveau.



Farbtemperatur einstellbar

Die Farbtemperatur der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos von warmweiss bis kaltweiss reguliert werden.



Höhenverstellbarkeit

Anpassen der Haubenhöhe für ein ergonomisches Arbeiten und - da näher am Kochfeld platziert - zur besseren Dunsterfassung.



Dimmbar

Die Leuchtstärke der Effekt- oder Kochfeldbeleuchtung kann stufenlos reguliert werden - zum Beispiel hell beim Kochen und gedimmt beim Essen.



Abklappmechanismus

Der Haubenkörper kann zur einfacheren und hygienischen Reinigung heruntergeklappt werden. Die Entnahme der Fettfilter und der Fettauffangschale wird dadurch ebenfalls erleichtert.

Technische Daten			
Leistungsaufnahme Lüfter	Motor 170 W	min. Abstand über Kochfläche Elektro	65 cm
Gesamtanschlusswert	Max. 193 W	min. Abstand über Kochfläche Gas	65 cm
Volt- und Herz-Angabe	230 V~ 50 Hz	Leistungsaufnahme der Beleuchtung total	LED 6 x 3.7 W (22.2 W)
Anzahl Lüfter	1	Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur	2700 - 6500 Kelvin
Nennleistung Lüfter freiblasend	760 m³/h	Kochfeldbeleuchtung dimmbar	ja
Nennleistung Lüfter freiblasend total	760 m³/h	Effektbeleuchtung Farbtemperatur	2200 - 6500
Leistungsstufen	3+i	Effektbeleuchtung dimmbar	ja
Luftleistung min. Umluft	260 m³/h	Beleuchtungsstärke Kochfeld	705 Lux
Luftleistung max. Umluft	400 m³/h	Bedienung/Regelung	Fernbedienung
Luftleistung intensiv Umluft	500 m³/h	Produktlinie	BERBEL
Schalleistungspegel min. Umluft *	52 dB(A) re1pW	Betriebsart	Umluft
Schalleistungspegel max. Umluft *	60 dB(A) re1pW	Umluftklassifizierung	***
Schalleistungspegel intensiv Umluft *	65 dB(A) re1pW	Anzahl Fettfiltermedien	1
Farbe Gerät	schwarz	Art des Fettfiltermediums	Fettauffangschale
Farbe Glas	Schwarz	Art des Geruchsfilters	Aktivkohlefilter
Breite Nennmass	100 cm	empfohlene Kochfeldbreite	bis 90 cm
Tiefe Nennmass	51 cm	Gewicht netto	69 kg

* Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer	Bezeichnung	CHF exkl. MwSt / vRG	CHF inkl. MwSt / vRG
4011704-220	BIH 100 SKF schwarz Umluft, Deckenlifthaube Skyline Frame o. Rahmen	9444.95	10210.00

Planungsinformationen Haubenkörper			
Breite Haubenkörper effektiv	995 mm	Höhe Haubenkörper effektiv	305 mm
Tiefe Haubenkörper effektiv	510 mm		

Planungsinformationen Haubenhöhen			
Standard-Haubenhöhe Umluft MIN	334 mm	Standard-Haubenhöhe Umluft Max	1505 mm

Planungshinweise

Planungshinweise allgemein

- Seillänge individuell verlängerbar für hohe Räume; Haube schwebt auf Höhe der Seilverlängerung unter der Decke
- Fahrweg bleibt unabhängig von der Seillänge bei 1200 mm
- Stabile Deckenkonstruktion zur Aufhängung erforderlich (Eigengewicht + Fahrkräfte)
- Farben: matt-schwarz RAL 9005
- Bitte beachten: RAL Farben können je nach Materialisierung, z. B. Holz, Glas, usw. anders wirken und daher Farbabweichungen zu Umgebungsfarben aufweisen
- Beim Ausblas ist ein abwaschbarer Anstrich empfehlenswert

WESCO AG
Küchenlüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Fachhandel
Verkauf/Beratung
Tel. +41 (0)56 438 10 40

Kundendienst/Ersatzteile
Tel. +41 (0)56 438 10 10

info@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Aération de cuisine

Chemin de Mongevon 2
CH-1023 Crissier

Vente/Service après-vente/
Pièces de rechange
Tel. +41 (0)21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch
www.wesco.ch

WESCO AG
Wohnungslüftung

Tägerhardstrasse 110
CH-5430 Wettingen

Tel. +41 (0)56 438 12 12

balance@wesco.ch
www.wesco.ch